

LED洗墙灯专用电源30W12Vled驱动电源，防水电源，稳压电源

产品名称	LED洗墙灯专用电源30W12Vled驱动电源，防水电源，稳压电源
公司名称	乐清市九创电气有限公司
价格	88.00/只
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇新光工业区
联系电话	86-057761760367 13634211650

产品详情

本产品特点：

定电压模式电源供应器

体积小，重量轻，效率高 保护特性：短路/过载/过压/过温 100%满负荷烧机测试

防水等级IP67 详细参数： 输入

电压范围：170~264VAC 47~63Hz，235~373vDC 交流输入电流：0.42A/230VAC

冲击电流：冷启动电流30A/230VAC

漏电流：<0.5mA/240VAC

输出

直流输出电压：12V

额定输出电流: 2.5A

输出功率：30 W

输出电压容差：±1%

启动、上升、保持时间：800ms,20ms,24ms/230VAC

效率 78%

保护

过载保护：额定输出功率的105%~135%启动过负载保护

保护方式：打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复

过压保护：输出电压的130%~150%

保护方式：打嗝模式，异常条件移除后可自动恢复

过温保护：晶体管内部接点温度超过150℃，启动过温保护

保护方式：打嗝模式，异常条件移除后可自动恢复

工作温度、湿度：-10℃ ~ +60℃；20% ~ 90%RH(请参考负载减额曲线)

保存温度、湿度：-20℃ ~ +85℃；10% ~ 95%RH无冷凝

抗震性：10 ~ 500Hz，2G 10min./1周期，时长60分钟，各轴

绝缘电阻：输入输出间：100M Ohms/500VDC

安全标准,防护等级：符合UL1012 IP67

EMC标准：符合EN55022，CLASS 2

注：1. 所有参数在未特别指明时，都是在230VAC电压输入，额定负载和25℃条件下测量所得值。

2. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1 μF和47 μF电容时测得。

3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。

包装方式：中性白盒

单只产品重量：0.25 Kg 80 Pcs/箱