

# PZ673F-16C气动明杆刀闸阀、气动灰渣闸阀、气动浆料刀闸阀

产品名称	PZ673F-16C气动明杆刀闸阀、气动灰渣闸阀、气动浆料刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10C、PZ673F-16C气动明杆刀闸阀、气动灰渣闸阀、气动浆料刀闸阀概述：

气动单夹式刀型闸阀具有结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小等优点，密封可靠、操作轻便灵活，用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中介质。

PZ673F-16C气动明杆刀闸阀、气动灰渣闸阀、气动浆料刀闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	400	400	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ673F-16C气动明杆刀闸阀、气动灰渣闸阀、气动浆料刀闸阀零件材料：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673F-16C气动明杆刀闸阀、气动灰渣闸阀、气动浆料刀闸阀连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa
-----	----	---	----	----	---	-----	-----

0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0
MPa	65	130	363	65	120	145	
	80	51	150	395	80	135	
	100	170	465	155	180	8-M16	
	125	57	175	200	530	185	
	150	225	630	240	8-M20		
	200	70	255	280	750	265	
	250	310	900	12-M16	250	320	
	300	76	362	1120	300	368	
	350	412	445	1260	428	460	
	400	89	462	495	1450	482	
	450	518	550	1600	450	532	
	500	114	568	600	1800	500	
	600	670	705	2300	685	725	
	700	127	775	810	2500	24-M22	

800	880	920	2800	898	950
900	154	980	1020	3100	27-M27
1000	165	1080	3400	28-M27	1000
1200	190	1295	1340	3600	32-M30

#### 五、PZ643气动单夹式刀型闸阀注意事项：

1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。