

FLS面板安装式电导率M9.05.P1

产品名称	FLS面板安装式电导率M9.05.P1
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.05.P1 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS面板安装式电导率M9.05.P1

产品代码 说明/名称 电线供电技术 输出 可选择传感器型号 重量 (克)

M9.05.P1 面板安装式电导率监视器 3/4线 (4-20mA) × 2 S.S.R. × 2 机械式继电器RELAY × 2 C150
石墨电极C200铂金电极 C300不锈钢电极550

电气

电源电压：12 - 24VDC ± 10% (稳压)

2 x 电流输出：

- 4-20mA，绝缘，完全可调、可逆

- 环路阻抗：800 (24VDC) - 250 (12VDC)

2 x 固态继电器输出：

- 用户可选择：下限警报、上限值警报、窗口警报、

正比脉冲、定时脉冲、关闭

- 光隔离，50mA吸入电流，24VDC上拉电压

- 脉冲/分钟：300

- 迟滞：用户可选择

M9.05 电导率监视器

环境

操作温度：-20 ° C - +70 ° C

存储温度：-30 ° C - +80 ° C

相对湿度：0 - 95% (无结露)

M9.02.P1 流量监视器

F6.CBW01 流量计挂墙安装件

M9.06.P1 电导率监视器

F6.CBW03 分析仪表挂墙安装件

M9.05.P1 电导率监视器

M9.03.P1 电导率监视器

M9.07.P1 电导率监视器

M9.08.P1 电导率监视器

C6.30.03

F3.00.P.06

相关传感器：FLS电导率传感器和FLS温度传感器

材料：

- 箱体：ABS

- 显示屏窗口：PC

- 面板与挂墙式安装垫圈：硅橡胶

- 键盘：5按钮硅橡胶

显示屏：

- LCD全图形显示屏

- 背光版本：3色

- 背光激活：用户可调整式5级定时

- 更新速率：1秒

- 外壳：正面IP65

电导率输入范围：0.055-200000 μ S

电导率测量精确度：读数值 \pm 2.0%

温度输入范围：-50 -150 ° C (Pt100-Pt1000)

温度测量分辨率：0.1 ° C/ ° F (Pt1000) ;

0.5 ° C/ ° F (Pt100)