

化工业霍尔式流量计ULF01.H.2

产品名称	化工业霍尔式流量计ULF01.H.2
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:ULF01.H.2 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

化工业霍尔式流量计ULF01.H.2

ULF0系列 紧凑式流量传感器

产品代码 版本 长度 本体材质/密封材质 防护等级 流速范围 重量 (克)

ULF01.H.2 霍尔 77mm ECTFE/FPM IP65 1.5 - 100 l/h 200

电源电压 : 5 - 24 VDC \pm 10% (稳压)

电源电流 : < 15 mA @ 24 VDC

输出信号 : 方波/脉冲

K-系数 :

- ULF01版本 : 8431脉冲/升

线性范围8 - 100l/h内

- ULF03版本 : 3394脉冲/升

线性范围15 - 250 l/h内

技术数据

流速范围：

- ULF01版本：1.5 - 100l/h

- ULF03版本：6 - 250 l/h

线性：满量程的 $\pm 1\%$

可重复性：满量程的 $\pm 0.5\%$

工作温度：-10 ° C - 80 ° C

工作压力：5 bar (70 psi) max @ 22 ° C

液体粘度：1至10 cST

外壳：IP65

应用

水处理

化工业

制药业

配量系统

实验室机组

ULF型紧凑式超低流量传感器应与各种腐蚀性无固相液体一起使用。传感器可以通过1/4 " GAS螺纹工艺连接件固定在柔软或硬

质管道上。转轮传感器可生成与流速成正比的频率输出，变送与处理都很容易。ULF传感器具有从1.5或6 l/h (0.0066或0.0264gpm) 开始的两种不同

的流量范围。

ULF01.H.3 霍尔 77mm ECTFE/KALREZ IP65 1.5 - 100 l/h 200

ULF03.H.0 霍尔 77mm POM / FPM IP65 6 - 250 l/h 170

ULF03.H.2 霍尔 77mm ECTFE/FPM IP65 6 - 250 l/h 200

