

FLS流量计ULF03.H.0 密封材质FPM

产品名称	FLS流量计ULF03.H.0 密封材质FPM
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:ULF03.H.0 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS流量计ULF03.H.0 密封材质FPM

主要特性

POM或ECTFE (Halar) 接液部件

共有两个流量范围可供选择：

- 1.5-100l/h

- 6 - 250 l/h

具有很高的耐化学性腐蚀性

方便安装

ULF0系列 紧凑式流量传感器

产品代码 版本 长度 本体材质/密封材质 防护等级 流速范围 重量 (克)

ULF03.H.0 霍尔 77mm POM / FPM IP65 6 - 250 l/h 170

ULF型紧凑式超低流量传感器应与各种腐蚀性无固相液体一起使用。传感器可以通过1/4" GAS螺纹工艺连接件固定在柔软或硬

质管道上。转轮传感器可生成与流速成正比的频率输出，变送与处理都很容易。ULF传感器具有从1.5或6 l/h (0.0066或0.0264gpm) 开始的两种不同

的流量范围。

技术数据

流速范围：

- ULF01版本：1.5 - 100l/h

- ULF03版本：6 - 250 l/h

线性：满量程的 $\pm 1\%$

可重复性：满量程的 $\pm 0.5\%$

工作温度：-10 °C - 80 °C

工作压力：5 bar (70 psi) max @ 22 °C

液体粘度：1至10 cST

外壳：IP65

应用

水处理

化工业

制药业

配量系统

实验室机组

ULF01.H.3 霍尔 77mm ECTFE/KALREZ IP65 1.5 - 100 l/h 200

