

FLS流量计 ULF01.H.2 流速范围6-250l/h

产品名称	FLS流量计 ULF01.H.2 流速范围6-250l/h
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:ULF01.H.2 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS流量计 ULF01.H.2 流速范围6-250l/h

产品代码 版本 长度 本体材质/密封材质 防护等级 流速范围 重量（克）

ULF03.H.3 霍尔 77mm ECTFE/KALREZ IP65 6 - 250 l/h 200

ULF01.H.0 霍尔 77mm POM / FPM IP65 1.5 - 100 l/h 170

ULF01.H.3 霍尔 77mm ECTFE/KALREZ IP65 1.5 - 100 l/h 200

ULF03.H.0 霍尔 77mm POM / FPM IP65 6 - 250 l/h 170

ULF03.H.2 霍尔 77mm ECTFE/FPM IP65 6 - 250 l/h 200

ULF01.H.2 霍尔 77mm ECTFE/FPM IP65 1.5 - 100 l/h 200

电源电压：5 - 24 VDC \pm 10%（稳压）

电源电流：< 15 mA @ 24 VDC

输出信号：方波/脉冲

K-系数：

- ULF01版本：8431脉冲/升

线性范围8 - 100l/h内

- ULF03版本：3394脉冲/升

线性范围15 - 250 l/h内

技术数据

流速范围：

- ULF01版本：1.5 - 100l/h

- ULF03版本：6 - 250 l/h

线性：满量程的 $\pm 1\%$

可重复性：满量程的 $\pm 0.5\%$

工作温度：-10 ° C - 80 ° C

工作压力：5 bar (70 psi) max @ 22 ° C

液体粘度：1至10 cST

外壳：IP65

标准和认证

按照ISO 9001要求制造

按照ISO 14001要求制造

CE

RoHS

GOST R