

C150.1TC 环氧树脂电导率

产品名称	C150.1TC 环氧树脂电导率
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:C150.1TC 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

C150.1TC 环氧树脂电导率

C150环氧树脂本体电导率传感器

产品代码 说明/名称 应用/操作范围 电导池常数 连接 安装

C150.01TC 石墨电导率传感器/带温度补偿元件 0.1 μ S至2000 μ S K = 0.1 5 m/可自行延长至20米EG50P、EG75P、

C150.1TC 石墨电导率传感器/带温度补偿元件 1 μ S至20000 μ S K = 1.0 5 m/可自行延长至20米EG50P、EG75P、

C200.10.TC 铂金电极电导率传感器/带温度补偿元件10 μ S至200000 μ S(200ms) K = 10 5 m/可自行延长至20米EG50P EG75P

主要应用

实验室

水处理/反渗透

蒸馏/养殖/农业

工业工艺流程

操作范围：

- C150.01 TC: 0.1 μ S至2000 μ S (10 M 至500)
- C150.1 TC: 1 μ S至20000 μ S
- C200.10.TC: 10 μ S至200000 μ S

在线安装管道尺寸范围：DN15 - DN100

温度补偿设备（TC模式）：Pt100

电缆长度：5米(16 ft.)

上限距离电极控制器（无信号调节）：20米

工艺连接：

- 在线安装：螺纹接头1/2" 或3/4" FLS安装配件
- 浸没式安装

工作温度：0 °C - 70 °C

上限工作压力：7 bar (100 psi)

焊接材料：

- 本体：环氧树脂
- 测量表面：石墨（C150）
- 测量表面：铂金（C200）