

久保川20千瓦柴油发电机MO-20TE

产品名称	久保川20千瓦柴油发电机MO-20TE
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO-20TE 功率:20KW 电压:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

久保川20千瓦柴油发电机MO-20TE 整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

MO-20TE 详细参数

发电机技术参数

额定输出：20KW

备用功率：23KW

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500rpm

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

电机类型：无刷电机

防护等级：H

发动机技术参数：

动力型号：J4100D

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300*940*1470mm机组重量（kg）：950/1100

久保川柴油发电机组采用精湛的技术出产，其动力性、经济性和可靠性在同类柴油机产品中处于领跑地位，是功率范围国产机中的产品。有关发电机组保养周期及更换项目，厂家会在柴油发电机出厂时通过随发电机附带的保养手册告知用户。由于该数据是基于理想状态下设计，实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况（如燃油品质、空气质量、使用状况）以及用户使用等情况，对保养周期及项目给出调整建议，为了让您更全面的了解维修站及厂家保养的信息，下面编辑就分别给您进行介绍。欧洲狮发电机，质保一年，终身维护。