

上海嘉柏丽 专业地坪漆 用途广 用于计算机生产区地面

产品名称	上海嘉柏丽 专业地坪漆 用途广 用于计算机生产区地面
公司名称	上海嘉柏丽实业有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	类别:地坪漆 按溶剂类型分:地坪漆 品牌:上海嘉柏丽
公司地址	中国上海市嘉定区嘉定区南翔纬五路2-15号
联系电话	86 021 51996895 18917877387

产品详情

类别	地坪漆	按溶剂类型分	地坪漆
品牌	上海嘉柏丽	颜色	标卡
单件净重	1800 (g)	保质期	36 (个月)

简介：是一种无缝型并可加入颜料做成彩色地坪的保护材料，施工时可用镬刀，耙子或专用设备，可做成厚涂型和薄涂型，施工厚度为4-15毫米。聚氨酯砂浆在20℃条件下，施工24小时后可步行，2天后可行轻型卡车，5天后可耐化学品适用范围：适用于仓库，办公室，教室，制药厂，食品厂，运动场，化工厂，计算机房，手术室等地面，以及各种体育设施的室内外地面和要求弹性的施工场所。性能特点：1.步行感觉良好2.涂膜平整光滑，平坦亮丽。3.优越的耐污染性、耐磨性、耐药性。4.涂膜坚韧，机械性能高，耐冲击效果好，使用寿命大大提高。5.固含量大，施工方便无污染，可随意调节施工厚度6.具有弹性，延伸率大，延展性好，粘接牢固。抗裂性能优异，冬夏温差对产品不会有影响。具有如下优异性能：1.增强地坪的机械性能；2.优异的耐磨性；3.优异的耐化学性；4.优异的耐蒸汽清洗--不起尘，无污染；5.有抑制细菌生长作用止滑及无光表面。施工工艺:1.素地处理；依素地状况做好打磨、修补、除尘；2.采用渗透性及附着力特强聚胺脂砂浆底漆滚涂一道，增强表面附着力；3.使用菲凡士聚胺脂砂浆中涂加入石英粉充分搅拌后分批次刮平；聚胺脂砂浆腻子层4.使用菲凡士聚胺脂砂浆中涂加入石英砂充分搅拌后分批次刮平重点填补坑洞和缺陷；5.聚胺脂砂浆面漆镬涂，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓。技术指标：

项目	指标
表干时间 (h)	4
实干时间 (h)	24
柔韧性 1	通过
耐冲击性(1kg/100cm)	级
附着力 (划格间距1mm,级)	1
耐水性(7d)	不起泡,不脱落,允许轻微变色

耐油性(120 # 汽油,7d)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐碱性(10% naoh,48h)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐酸性(10% h2so4,48h)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐盐水性(3 %nacl,7d)	不起泡,不脱落,允许轻微变色
拉伸粘接强度/mpa	2.0

工艺图解：