

# 背贴式橡胶止水带 云南西双版纳中埋式橡胶止水带400\*10 支持定制 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带 云南西双版纳中埋式橡胶止水带400*10 支持定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属中埋式橡胶止水带，是其一种常用的形式，先将经过先期处理的镀锌钢带橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。止水带的搭接宽度不该小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不该小于50mm5、止水带埋设方位，其中心空心圆环应与变形缝的中心线重合;止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如发现扭结不展现象应及时进行调正。对于平板型橡胶止水带的接口如下：  
1、止水带接口的对接法：需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1~2厘米、然后双手用螺丝刀止水带一分钟即可粘牢、在进行下一段2.止水带接口搭接法：把橡胶止水带需接面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可、型号：YC-3、YC-4、YC-5等橡胶止水。

止水带材质的选择可按照下列规定，一般情况下多选择天然橡胶止水带；当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-35 ~ 60 时选用。雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水鞍全系数。施工时通过模板的夹持与定位钢筋的协同作用，保证钢边橡胶止水带处于设计的位置。底板中与池壁中的钢边橡胶止水带应连接成一个整体，接头处钢板间采用铆钉连接，橡胶采用热熔连接的。施工中被钢边橡胶止水带分隔开的区块必须错开施工，如先施工a区块，则与之相邻的b区块必须待a区块混凝土成型后方可进行。

3.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，空隙，然后用砖用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。4.设置止水带接头时，应尽量避免容易

形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。