

# 上海医院污水处理设备

产品名称	上海医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	副词:医疗污水处理设备 适用于:传染病医院、私立医院、口腔医院 适用于:手术室、乡镇卫生院、方舱医院
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

上海污水处理设备具体解析如下：（1）初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥至污泥池。（2）生化池：缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置YDT型立体弹性填料，作为反硝化的载体，硝化液中回硝态氮和亚酸盐氧在反硝化的作用下，还原成，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h，溶解氧控制在0.5mg/L。（3）O级生化池：污水自流至池进行生化处理，池分为，停留时间为8h，（加强型设备氧化时间可达8~12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，氧化池气水比在15：1左右。

（4）二沉池：生化后的污水二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为 $< 1.0\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$ ，排泥至污泥池。（5）池、装置：池按规范：“TJ14-74”为不小于30分钟，若是污水，池可停留时间至1~1.5h。采用固体氯片溶解的，装置能根据量的大小不继改变加药量，达到加药，少少加药的目的，需要其它装置可另行配制。（6）污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理采用吸粪车从污泥池的检查孔污泥底部，进行抽吸外运即可。（7）风机房、风机：设备风机设上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台转式风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

的污水经格栅进入调节池后达到液位水量后污水泵启动将污水至设备内，同时好氧段进行风机曝气，设备内部的污泥回流、均由PLC电脑程序控制全自动运行。2.外界不合理，一般比较先进、复杂的设备对外部的使用条件也会有一定的要求，比如温度、湿度、电磁场的等的影响，尤其这种的会受到国情、地域和条件的也了这些事故的发生。地理式污水处理设备投入使用。当水位达到设备高度的一半时，水泵停止，风机进水阀打开，风机启动，风机阀打开，氧化罐充气。几个小时后，启动进水泵，向3/4的设备加入污水，然后给水箱充气24小时。上海污水处理设备