

400*6橡胶止水带 重庆400*10背贴式橡胶止水带 稳定可靠 众拓路桥

产品名称	400*6橡胶止水带 重庆400*10背贴式橡胶止水带 稳定可靠 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、根据使用安装的不同可分为：中埋式止水带、外贴式止水带、可卸式止水带。中埋式止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。GB/T18173.3-2014执行对中埋式橡胶止水带的伸长率的要求必须达到380%及以上。拉伸强度越高，伸长率越大。5、变形：试样拉伸至断裂后，标距伸长变形不可恢复部分占原始长度的百分比。在解除了外力作用并放置一定时间(一般为3分钟)，以%表示。因此，在使用止水钢板时，在施工缝部位必须加强振捣。该止水的薄弱环节为搭接部位及90°转角部位。钢板八字角在90°转角部位焊接缝及难控制，容易形成漏水点。钢板转角部位的焊接施工应作为该工序的关键部位予以控制。

为了防水性能中间采用有0.5mm左右的钢板。可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。用钢板腻子橡胶止水带作为堵漏密封止水材料，不仅可以节约用量，而且还可以止水带因过大紧缩而引起弹性疲劳的特色，使防水效果更为可靠。2、对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行，常用的固定有：利用附加钢筋固定;傳用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。中埋式橡胶止水带常用规格型号如下：651型：280****450*500*652型：280***350*400*450*653型：230***654型：350*400*450。不加任何处理的所谓"搭接"是绝对不允许的。

中埋式橡胶止水带物理机械性能的指标：1、拉伸强度：又称扯断强度、抗张强度，指试片拉伸至断裂时单位断面上所承受的负荷，单位为兆帕（MPa），以往为公斤力/平方厘米（kgf/cm²）。中埋式橡胶止水带的好坏主要体现在拉伸强度上，按照GB/T18173.3-2014执行，国标中埋式橡胶止水带的拉伸强度必须达到10兆帕，再好的还有12兆帕、15兆帕、18兆帕等。