

## 400\*8橡胶止水带 山东日照654型橡胶止水带 止水性好 众拓路桥

产品名称	400*8橡胶止水带 山东日照654型橡胶止水带 止水性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

(NR)表示tianran胶；(CR)表示氯丁胶；(NBR)表示dingjing胶。TTGB型(NBR)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为dingjing胶。TTGB型(NR)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为tianran橡胶。为了防水性能中间采用有0.5mm左右的钢板。可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。用钢板腻子橡胶止水带作为堵漏密封止水材料，不仅可以节约用量，而且还可以止水带因过大紧缩而引起弹性疲劳的特色，使防水效果更为可靠。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品。背贴式橡胶止水带，橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的咏久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 ~ +60 ；耐寒型：-40 ~ +60 ，橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。

HJGB型（NR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40~60。HJGB型（CR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为氯丁橡胶。多用在重要的地下工程上。651型止水带安装具体注意事项如下:1、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。产品应存放场所最好保持-10 ~ +30，相对湿度在40%~80%。2、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带属于中埋式止水带一种，其外观为中间橡胶型设计，两侧为不锈钢镀锌钢板设计，一般规格为300\*8，350\*8，350\*10，400\*10等规格，以上所说的宽度为总宽度，包含了橡胶和钢板的宽度，其中两侧钢板的宽度，各为100mm,外露部分为70mm，与橡胶粘结的宽度为30mm。

可选用位钢筋仔细定位。6、止水带的接头不得设在结构转角处，并尽或许不设接头。水平施工缝的方位，地下室墙体与底板之间的施工缝，留在高出底板外表30cm的墙体上。7、地道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。

