

背贴式橡胶止水带 山东临沂350*10橡胶止水带 多种规格 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带 山东临沂350*10橡胶止水带 多种规格 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

止水带：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤橡胶止水带。3、施工中，橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；铅丝和模板固定等。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。

中埋式橡胶止水带技术1、我公司生产的中埋式橡胶止水带是采用组织生产的，尺寸公差一律按执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。2、中埋式橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。中埋式橡胶止水带接头有两种：一种是使用热流化模具进行热接，另一种是采用粘接剂进行冷接头。热接流化法接头是使用与止水带型号形同的热熔焊接机及生胶片现场流化热接，施工比较复杂，但接头效果，适合对工程要求严格的项目。并且能有效的fangzhi施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。我们可根据用户要求订做各种规格的钢板橡胶止水带产品，本产品可以采用包括钢板、铜板、合金钢板为原料等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。

另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。从而了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，止水带通过注浆，能有效地、快速的修补、快速的修补。防水可靠，其综合费用最经济，彻底解决了止水带的弱点。