400*10橡胶止水带 辽宁阜新CB型橡胶止水带 优良材质 众拓路桥

产品名称	400*10橡胶止水带 辽宁阜新CB型橡胶止水带 优良材质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

另外外贴式止水带使用之后，在混凝土壁板外侧进行回填时应注意对外贴式止水带的保护。从而了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，止水带通过注浆，能有效地、快速的修补、快速的修补。防水可靠，其综合费用蕞经济，彻底解决了止水带的弱点。 中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25℃～+60℃；耐寒型：-40℃～+60℃。止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。a、变形缝的水平及垂直方向的变形量；b、水压；止水带的形式及材料1、止水带的形式。 对产品外观检查不符合规定要求的，严禁使用。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。橡胶止水带标志、包装、运输及贮存的行业：1、橡胶止水带应使用不影响其的适宜材料进行包装。

3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300*6、300*8、350*8(单位:mm)等。4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、350*8、350*10(单位:mm)等。5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300*8、320*8、400*10(单位:mm)等。 而且这种组合式止水带还具有双重功能：即一方面可以途径，yanhuan渗水速度，另一方面镀锌钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，止水效果钢边橡胶止水带1、产品特点断面采用非等厚结构，分qiangli区。 5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。变形缝橡胶止水带：橡胶止水带施工工艺要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定必须可靠，避免发生移位。

橡胶止水带接头应采用硫化连接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水，中心部分应黏结紧密、连续，拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。3、止水带或橡胶止水带应采用模板，并用专门的措施保证止水带的位置。