

山西ZZYVP-16B油田加工定制

产品名称	山西ZZYVP-16B油田加工定制
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

山西ZZYVP-16B油田加工定制山西ZZYVP-16B油田加工定制

重量轻:本体采用高级球墨铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。(3)耐腐蚀性8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料.密封可靠.操作轻便灵活.对于双作用的气动、液动、电动执行机构,一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关,因此,选择执行机构的关键在于弄清的输出力和电机的转动力矩。对于单作用的气动执行机构,输出力与阀门的开度有关,调节阀上出现的力也将影响运动特性,因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。 结构特点:长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象,引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀,克服了一般闸阀密封不良,生锈等缺陷,弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。(3)耐腐蚀性7、形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。 阀体类型