

400*10橡胶止水带 陕西安康背贴式橡胶止水带400*6 抗撕裂性 众拓路桥

产品名称	400*10橡胶止水带 陕西安康背贴式橡胶止水带400*6 抗撕裂性 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

我们可以使用傳用止水带接头的胶水、各项指标均达到技术要求、使用止水带粘接胶水快捷橡胶止水带粘接剂。本产品专门用于橡胶止水带的冷粘接、具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力、是代替橡胶止水带施工现场热接的换代产品、而且经济实用、拉伸强度达大于15MPa、完全达到工程要求。钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。651钢边橡胶止水带：651钢边橡胶止水带是zui常用的一种止水带型号，属中埋式橡胶止水带，651型橡胶止水带常用的规格有300*6mm，300*8mm等。3、不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土中应留意止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现刺破、现象，及时修补。4、止水带的长度应依据施工需求事先向生产厂家定制，尽量防止接头。

651型中埋式橡胶止水带分类与櫟常见型号：1、651型中埋式橡胶止水带分为：中埋式651橡胶止水带钢边651型中埋式橡胶止水带遇水651型中埋式橡胶止水带背贴式651型中埋式橡胶止水带注浆管式651型中埋式橡胶止水带2、651型中埋式橡胶止水带櫟常见型号有：290*6、290*8、300*6、3。中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地fangzhi建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在guojia许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在fangshui防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤橡胶止水带。3、施工中，橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证橡胶止水带在混凝土中的正确位置。4、固定橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；铅丝和模板固定等。

施工单位为了方便，往往喜欢用止水条，在混凝土浇筑完成时，压在墙硷浇筑的表面即可或预留凹槽二次镶嵌。止水钢板：“开口”朝迎面，且钢板与混凝土结合紧密，辅以钢板八字形状，地下水很难沿施工缝从钢板浸透。止水带：是防止水分渗透二制作安装的带状物，宽度不等，按设计选用，适当渗径，

在混凝土浇筑中部分或全部浇埋在混凝土中，具有一定的强度和韧性，其强度和韧性介于止水条和止水钢板之间。