

高柔性拖链电缆，高柔性拖链电缆价格

产品名称	高柔性拖链电缆，高柔性拖链电缆价格
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:COBON 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

高柔性拖链电缆显眼的外护套颜色增加安全性和视觉感觉，高机械强度，良好的耐油性，用于工作条件较差的机械，工具制造，钢铁生产等场合，特别是恶劣、危险环境。高柔性拖链电缆，高柔性拖链电缆价格，上海科邦特种电缆厂。高柔性拖链电缆能适应野外施工中地形复杂、收发频繁、气候严峻等工作条件。PUR外护套的耐磨和耐寒车间用电缆，由于强大的PUR外护套材料，在恶劣环境下的耐用性增加；可以接触各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质；温度范围广，适用于严酷的气候环境；当优先考虑空间并使用电动手持式设备时，高柔性使安装更简便。

高柔性拖链电缆采用多股柔性无氧细铜丝，适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。高柔性拖链电缆，高柔性拖链电缆价格，上海科邦特种电缆厂。运用特殊工艺，采用聚醚型聚氨酯PUR复合料作为外护套，所以电缆具有耐撕裂，耐磨，耐冷却液腐蚀等性能，特别应用于重机械负荷，海岸、港口、野外、高低温以及高污染等恶劣环境需要无差异和变化的稳定信息传导与监控的屏蔽场合。

高柔性拖链电缆产品结构:

导体：采用多股柔性无氧细铜丝符合DIN VDE 0295等级6

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

颜色：彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线

内护：高性能丁腈弹性体复合物挤压固定成型

加强层：凯夫拉丝聚氨酯纤维抗拉抗扭加强编织

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

高柔性拖链电缆技术参数:

工作电压：U₀/U 300 /500V

600/1000V

测试电压：2000V

绝缘电阻 (20 ° C)： 20 MΩ·km

弯曲半径：固定安装：5*D

移动安装：7.5*D

使用温度：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

耐辐射性：80 × 10⁶cJ/kg

阻燃标准：IEC 60332