

350*8橡胶止水带 云南保山橡胶止水带300*8 适应性强 众拓路桥

产品名称	350*8橡胶止水带 云南保山橡胶止水带300*8 适应性强 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地fangzhi建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在guojia许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在fangshui防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。通过以们对止水原理、优劣分析、使用范围三方面的分析对比发现，在三种止水措施当中，我们可以得出：止水条的价格虽然是蕞便宜的，施工也方便，但是止水效果是蕞差的，一般用于地下水位以上次要防水部位；止水钢板虽然价格蕞高，施工难度蕞大，但是止水效果是蕞好的，一般适用于地下水位以下的竖向及水平施工缝，因其刚。对产品外观检查不符合规定要求的，严禁使用。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。橡胶止水带标志、包装、运输及贮存的行业：1、橡胶止水带应使用不影响其的适宜材料进行包装。

651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔，两侧各有3条突起的楞子。与之相应的止水带还有652型和653型等。651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号，属于中埋式橡胶止水带。中埋式橡胶止水带常用规格及详细样图说起中埋式橡胶止水带想必大家都非常熟悉了，但是具体的规格和图样有可能大家还不是很清楚，下面小编就为大家总结了一下中埋式止水带常用的规格型号和详细图样，希望对大家有所帮助。如设计无要求、止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置，埋深应为止水钢板宽度的中间值，止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面3、止水钢板规格符合要求（一般为3mm厚止水钢板、宽度不小于300mm、折边30-50mm）两块止水钢板的搭接不应少于50mm具是双面满焊。

钢板止水带施工在止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。

