

背贴式橡胶止水带400*8 山东烟台外贴式橡胶止水带 耐高温 众拓路桥

产品名称	背贴式橡胶止水带400*8 山东烟台外贴式橡胶止水带 耐高温 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

外贴橡胶止水带常用尺寸：300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10（单位：mm）等国标中埋橡胶止水带与非标的区别外观：国标的亮度高，尤其横截面，非标的发乌，粗糙，国标的要细腻油亮。1、根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、塑料（PVC）止水带、止水带接头。2、根据结构形式的不同又可分为：CB型橡胶止水带、CP型橡胶止水带、EB型橡胶止水带、EP型橡胶止水带。止水带：混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，因为塑料和橡胶的强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。

在止水带安装施工中，在混凝土浇注式中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的强度比拉伸强度低3~5倍，因此一旦被刺破或时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水。中埋式橡胶止水带技术1、我公司生产的中埋式橡胶止水带是采用组织生产的，尺寸公差一律按执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。2、中埋式橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。5、我公司可以对各种橡胶止水带时还提供相应规格止水带。变形缝橡胶止水带：橡胶止水带施工工艺要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，止水带固定必须可靠，避免发生移位。

可选用位钢筋仔细定位。6、止水带的接头不得设在结构转角处，并尽或许不设接头。水平施工缝的方位，地下室墙体与底板之间的施工缝，留在高出底板外表30cm的墙体上。7、地道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。