

# 艾默生PS48600-3B智能室内48v高频通信电源参数

产品名称	艾默生PS48600-3B智能室内48v高频通信电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	艾默生:室内电源 型号:艾默生PS48600-3 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

艾默生PS48600-3B智能室内48v高频通信电源参数

PS48600-3/2900直流配电

参数 技术指标说明

额定电压 -42~-58Vdc

负载总容量 600A

电池熔丝 500Ax2

输出分路（共18路）160Ax3,100Ax2 负载下电，熔丝

63Ax2,32x3,10Ax2 负载下点，空开

63Ax2,32Ax2,10Ax2 电池保护，空开

整流模块R48-2900U

输入特性：

入电压：85~290Vav

输入电网频率：45~65Hz

功率因数：》0.99

输出特性：

输出直流电压：-42 ~ -58V

输出电流：0 ~ 60A

额定效率：》92%

输出功率：2900W

监控模块M500F

告警功能：

监控单元能对系统故障进行声光报警，同时能上报到后台主机

历史告警记录存储200条，并具有案件操作记录功能

有8路辅助告警继电器输出

告警时间，时间可控

PS48600-3/2900电池管理功能：

自动均浮出；智能充电限流管理；负载下电；电池保护：放电测试；10组电池测试记录

三种充电方式：定时、快速、恒流

PS48600-3/2900控制功能：

整流模块开关机；整流模块限流、调压；电池组均充/浮充/测试转换；负载下电；电池保护

PS48600-3/2900四遥功能：

遥信、遥控、遥测、遥调

PS48600-3/2900机械参数

部件 外形尺寸高x宽x深（mm）重量

监控模块 132x86x344 0.8kg

整流模块 132.5x85.5x287 3.5kg

机柜 1600x600x400 83kg

根据交流配电的不同，PS48600-3/2900系统可以分为PS48600-3A2900-X1,PS48600-3A2900-X2,PS48600-3A2900-X3,PS48600-3A2900-X4四种型号。X1,X2,X3配电为固定配置，X4为灵活配置

PS48600-3/2900智能高频开关电源系统适用于GSM/CDMA基站、中小容量交换局、卫星通信、数据通信、铁路以及电力系统等电网波动范围很宽的场所。

PS48600-3/2900智能高频开关电源系统操作方便、易于安装和维护。交流输入输出电缆和直流输入输出电缆从机柜顶部进出。