

PA6T 三井 C230 30%玻纤 耐高温300度 国产PA6T PA6T厂商

产品名称	PA6T 三井 C230 30%玻纤 耐高温300度 国产PA6T PA6T厂商
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	PA6T:注塑级 C230:耐高温,增强级 三井:电动工具配件,汽车部
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	吸水率	23℃,24小时在水里(2mm t,100℃)	ASTM D-570 0.3(3.0)
物理性能	比重	ASTM D-792	1.42
	模具收缩率	2mmt	ASTM D-955 0.5(0.8)
机械性能	弯曲模量	dry(moist)	ASTM D-790 10000(7000)
	拉伸强度	dry(moist)	ASTM D-638 170(140)
	拉伸伸长率	dry(moist)	ASTM D-638 3(3)
	IZOD缺口冲击强度	dry(moist)	ASTM D-256 80(90)
	弯曲强度	dry(moist)	ASTM D-790 260(220)
	洛氏硬度		ASTM D-785 110
电气性能	体积电阻率	dry	ASTM D-257 1016
	介电常数	1016Hz,dry	ASTM D-150 4.5
	损耗因数	1016Hz,dry	ASTM D-150 0.018
	Dielectric breakdown voltage	dry	ASTM D-149 28
热性能	玻璃转变温度		85
	阻燃性	UL 94	HB
	线性热膨胀系数	ASTM D-696	2.4(5.0)
	熔点		310

其它性能	负荷挠曲温度	ASTM D-648	300
	Glass fiber content		30