

400*8中埋式橡胶止水带 河南654型橡胶止水带 不宜磨损 众拓路桥

产品名称	400*8中埋式橡胶止水带 河南654型橡胶止水带 不宜磨损 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

TTGB型(CR)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。钢边止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢带所组成的复合件。中埋可注浆式止水带最大的特点就是可检测、可注浆修补，这也是的止水带在防水的中最大的弱点，即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工中，如果施工不达标，水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出，引起漏水；另外止水带的接缝差也是引起施工缝漏水的主要原因。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。橡胶止水带按其用途：本产品主要适用于变形缝用止水带，用B表示；适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。

注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免的钻孔注浆修补，效果好，费用低橡胶止水带是一种新型止水带产品；它采用先进的防水理念，广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁、地下室等。钢板橡胶止水带它是采用国产天然橡胶与促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。这种止水带可以有效地防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。（三）按材质可分为：1、天然橡胶止水带，2、三元乙丙橡胶止水带。定义：橡胶止水带是经混合、造粒、挤出等工序而制成的，利用橡胶高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用的止水产品。

适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。HJGB型（NBR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。

