

聚醚聚氨酯拖链电缆 PUR电缆 2芯/3芯/4芯

产品名称	聚醚聚氨酯拖链电缆 PUR电缆 2芯/3芯/4芯
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 型号:TRZQ 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

PUR-450/750V聚氨酯拖链电缆

电缆应用：电缆适合电动葫芦、行车、电梯、升降机、卷筒等频繁移动式电气设备。

材料名称	技术指标	材料名称	技术指标	项目名称	技术指标	导体材料	无氧铜丝	耐火材料	电缆外观
线芯颜色	5芯分色	分屏材料	/	工作温度	90				光洁
绝缘材料	丁腈	总屏材料	镀锡铜丝	工作温度	40				观
护套材料	PUR	铠装材料	/	额定电压	450/750 V				
包装要求	木轴包装	加强材料	软钢丝	技术支持	***				

型号 电缆规格选型表

ZA-TRV	2*0.5	5*1.0	8*4	16*1.5	37*2.5
VSP1J-P	2*0.75	5*1.5	8*6	16*2.5	44*0.5
UR-450/750V拖链电缆	2*1.0	5*2.5	10*0.5	19*0.5	44*0.75
	2*1.5	5*4	10*0.75	19*0.75	44*1.0
	2*2.5	5*6	10*1.0	19*1.0	44*1.5
	2*4	5*10	10*1.5	19*1.5	44*2.5
	2*6	6*0.5	10*2.5	19*2.5	48*0.5
	2*10	6*0.75	10*4	24*0.5	48*0.75
	3*0.5	6*1.0	10*6	24*0.75	48*1
	3*0.75	6*1.5	12*0.5	24*1.0	48*1.5
	3*1.0	6*2.5	12*0.75	24*1.5	48*2.5

3*1.5	6*4	12*1.0	24*2.5	52*0.5
3*2.5	6*6	12*1.5	27*0.5	52*0.75
3*4	6*10	12*2.5	27*0.75	52*1.0
3*6	7*0.5	12*4	27*1.0	52*1.5
3*10	7*0.75	12*6	27*1.5	52*2.5
4*0.5	7*1.0	14*0.5	27*2.5	61*0.5
4*0.75	7*1.5	14*0.75	30*0.5	61*0.75
4*1.0	7*2.5	14*1.0	30*0.75	61*1.0
4*1.5	7*4	14*1.5	30*1.0	61*1.5
4*2.5	7*6	14*2.5	30*1.5	62*0.5
4*4	8*0.5	14*4	30*2.5	62*0.75
4*6	8*0.75	14*6	37*0.5	62*1.0
4*10	8*1.0	16*0.5	37*0.75	62*1.5
5*0.5	8*1.5	16*0.75	37*1.0	63*0.5
5*0.75	8*2.5	16*1.0	37*1.5	63*0.75