

## 350\*8橡胶止水带 安徽阜阳背贴式橡胶止水带300\*6 精密加工 众拓路桥

产品名称	350*8橡胶止水带 安徽阜阳背贴式橡胶止水带300*6 精密加工 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水安全系数。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10 ~ +30，相对湿度40% ~ 80%。平板型普通止水带连接有哪几种:粘接接头或硫化接头。钢边式橡胶止水带常用尺寸为：300\*8、350\*8、350\*10、400\*10（单位：mm）等。手感：国标的柔韧性好，弹性大，非标的弹性差好多。性能：国标的拉伸强度，断裂伸长率都要高很多，抗老化性也要强好多。

先来大概了解下什么是钢边止水带，钢边止水带是一种中间是采用橡胶材料，两边是采用的是镀锌钢板或不锈钢板形成止水带的边，在机器的高温硫化下，让镀锌钢板或不锈钢板和橡胶进行结合而成，具有高密封性适应特大变形量特点。即使漏水时，对建筑物的影响不大，可以通过堵漏灵等防水材料迅速解决，但不适宜用在表面有覆土或种植土的地下车库顶上。止水钢板：适用于有地下水的构筑物，如水池等有水的建筑，以及埋深在地下水水位以下的水平和竖向施工缝处。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。2、止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的"搭接"。3、设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底。

钢边橡胶止水带：钢边橡胶止水带的施工安装步骤1、先将钢边橡胶止水带按设计要求，规定的部位。2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。