

# 派克Tema FEM系列平齐端面液压快换接头#FEM-502-8FB

产品名称	派克Tema FEM系列平齐端面液压快换接头#FEM-502-8FB
公司名称	天津贝森宝德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:派克TEMA 型号:#FEM-502-8FB 产地:进口
公司地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区427号（注册地址）
联系电话	022-83946008 13312058177

## 产品详情

PARKER/派克Tema FEM系列平齐端面液压快换接头#FEM-502-8FB

技术规格：

连接螺纹尺寸（英寸）：1/2

阀体尺寸（英寸）：1/2

zui低运行温度：-25, -30 ° C

连接类型：内螺纹

应用：中压

主体尺寸：1/8 - 1 inch

品牌：Tema

配件连接类型：内螺纹

符合规格：ISO 16028

交换式：ISO 16028

zui大运行压力：200, 250, 315, 450 bar, 2900, 3620, 4560, 6520 psi

zui高运行温度：100, 200 ° C, 212, 392 ° F

介质：化学流体、液压流体、蒸汽、水

阀门类型：无泄漏/ 端面

长度：35 高达 146 mm

六角螺母尺寸：17 高达 65 mm

外径：18,6 高达 60 mm

结构材料：碳钢，黄铜/碳钢，不锈钢

密封材料：NBR, FKM

工作压力：200, 250, 315, 450 bar

#### 物品信息

派克 FEM / IF 系列平齐端面液压快换，符合 ISO 16028 标准结构，能与相同标准下的快换进行互换。该系列快换能够在阴接头与阳接头断开时，将液压油的溢流损失降到更低，做到无泄漏断开。由于其阀芯设计结构，该系列快换压降更小，效能更大。FEM / IF 系列标准形式的本体材料是碳钢或者不锈钢。

#### 市场：

- 农业机械
- 汽车
- 石油以及天然气
- 过程控制
- 发电
- 轨道交通
- 市政设施
- 安防
- 工业液压
- 机械工具
- 物料搬运
- 建筑机械

特征/优势：

- 标配套筒锁，可保护其不发生意外断开
- FEC 系列可带背压释放器，能够在静压（可高达工作压力）轻松进行连接
- FEMP 以及 FECP 系列，推拉式连接形式，可以用来定制多通道形式或者是快换需要固定的应用场合

应用：

其平齐端面设计，可以在液压系统实现清洁断开/连接形式，同时适用于工程机械液压系统以及工业液压系统

- 拖拉机
- 卡车
- 装载机
- 军用设备
- 液压工具
- 压铸机
- 注塑机