

# siemens韶关西门子PLC模块总代理

产品名称	siemens韶关西门子PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:供货商 西门子:PLC模块 西门子:授权代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

siemens韶关西门子PLC模块总代理 siemens韶关西门子PLC模块总代理

SIEMENS浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司西门子自动化产品，，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，

西门子以太网西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，

西门子电线电缆我公司大量现货供应，价格优势，品质保证

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列：MDV

## 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

西门子中国一级总代理 西门子中国一级总代理

我公司特价销售西门子PLC模块6ES7331-7KF02-0AB0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0

6ES7332-5HF00-0AB0 6ES7153-1AA03-0xB0 6XV1830-0EH10电缆 6ES7972-0BA12-0xA0接头

6GK1503-3CB00光纤链路模块 6ES7307-1EA00-0AA0 6ES7953-8LJ30-0AA0内存卡

西门子PLC模块315-2DP 6ES7315-2AH14-0AB0 西门子PLC模块6ES7315-2EH14-0AB0

西门子PLC模块6ES7214-2BD23-0xB8 特价处理6GK7343-1EX30-0xE0 触摸屏6AV6643-0CD01-1AX1

特价销售西门子6SN1145-1BA02-0CA2货PLC；S7-200S7-300 S7-400 S7-1200

触摸屏，变频器，6FC，6SN，S120 G120C V90 V80伺服数控备件：\*电机（1LA7、1LG4、1LA9、1LE1）

，国产电机（1LG0，1LE0）大型电机（1LA8，1LA4，1PQ8）伺服电机（1PH，1PM，1FT，1FK，1FS）

西门子\*产品‘质保一年。西门子伺服驱动器现货

订货号编排方式展示了产品版本概览，以更好地理解订货号逻辑。

对于具体订单，请使用选型与订货数据中列明的订货号。

### 优势

安全逻辑可自由组态，功能性和灵活性增强

符合生产自动化的高安全要求，因此适用于所有安全型应用

符合全球所有与产品相关的认证，因此适用于全球使用

模块化的硬件配置

通过软件进行参数设置，无需布线

可拆卸端子使得工厂可用性显著提高

通过 AS-Interface 分布式检测传感器并断开执行器

所有逻辑功能也可用于 AS-Interface，如屏蔽、带锁定机构的防护门

AS-i 总线上有高达 12 个独立的安全关断组

通过 AS-Interface 可以清晰扩展项目数据量

每个系统多 50 个双通道使能电路

通过 PROFIBUS/PROFINET 进行通信

3RK3 模块化安全系统可通过通信模块连接到 PROFINET 或 PROFIBUS，并与上层控制系统交换数据。

MSS 尤其支持：

循环和非循环数据（数据记录）

使用 MSS Basic 的 32 位循环数据交换或使用 MSS Advanced/MSS ASIsafe 的 64 位循环数据交换

通过数据记录调用进行诊断

经由现场总线，通过 Safety ES 进行访问

AS-i 通信

使用 Advanced 和 ASIsafe “基本型”和“扩展型”中央单元，3RK3 模块化安全系统可集成在 AS-Interface 中。

MSS 可以读取并评估多 31 个 AS-i 模块的 I/O 数据。

每个 MSS 的多 12 个安全输出信号可以置于 AS-i 总线上，以切换安全 AS-i 输出模块或用于多个 MSS 站之间的故障安全背景流量。

多个 MSS 站之间或一个 MSS 与 AS-i 安全监控器之间的安全交叉通信

AS-i 总线上也可输出标准信号（例如，用于确认）

将 MSS 集成到 AS-Interface

注意：

具有通信功能的 MSS，请见“3RK31 中央单元”

有关带有 ASIsafe 的 AS-Interface 的更多信息，请参见“工业通信”。

关于 SIRIUS Safety ES 的详细信息，另外请见“SIRIUS 的参数设置、组态和可视化”。

应用

3RK3 模块化安全系统可用于满足制造业中的所有安全要求，提供了以下安全功能：

符号

MSS 基本型

MSS 增强型 , MSS ASIsafe

监控功能

通用监控

评估来自单通道和双通道传感器的任何数字量信号

--

急停按钮

评估带强制断开触点的急停按钮

安全关断垫

评估带常闭触点和/或交叉回路检测功能的关断垫

防护门监控

评估防护门信号和/或防护挡板信号

防护门锁销机构

评估带锁销的防护门和该锁销的执行/释放

使能开关

评估带常开触点的使能开关

双手操作

评估双手操作员面板

ESPE 监控

评估非接触式防护装置，如光幕和激光扫描器

屏蔽

临时连通非接触式防护装置：2/4 个传感器并联，4 个传感器串联

模式选择开关

评估带常开触点的模式选择开关

监控 AS-i (AS-i 2F-DI)

用于监控 AS-i 输入从站的逻辑元件

逻辑运算功能

AND

OR

XOR

NAND

NOR

取反

触发器

计数功能

计数器 0 -> 1

计数器 1 -> 0

计数器 0 -> 1/1 -> 0

时间功能

带接通延迟

滑动动合触点

带关闭延迟

时钟生成

起动功能

监控起动

手动起动

输出功能

标准输出

故障安全输出

AS-i 输出功能

状态功能

元件状态

可能

-- 不可能