

汉源高科工业通信物联网运维智能箱10口二层2光8电全千兆卡轨式工业以太网交换机

产品名称	汉源高科工业通信物联网运维智能箱10口二层2光8电全千兆卡轨式工业以太网交换机
公司名称	汉源高科（北京）科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:汉源高科 型号:HY5700-4528G 产地:北京
公司地址	北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场连桥二街11号院3号楼40702
联系电话	010-82780769 13810759035

产品详情

汉源高科生产的HY5700-4528G系列产品，是专为工业通信物联网运维智能箱而设计开发的二层非网管型工业以太网交换机。该交换机主要用于即插即用的简单应用方式。该系列产品提供2个千兆光+8个千兆电接口配置机型，其中光口为1000Base-X光纤接口，接口类型为带屏蔽SFP基座。电口为10/100/1000Base-T以太网RJ45端口，RJ45带屏蔽，每个RJ45端口都具有自适应功能。

功能特性

采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，

保证数据传输可靠，工作寿命长

支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力

网口支持全自动交叉识别

内带存储转发机制，支持多种协议

符合工业级运营标准，平均无故障工作在10万小时以上

工作电源：DC12-36V，提供反接保护

使用LC光纤接口（可选SC、FC、ST接口）

雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20 μ s)

技术参数

IEEE标准：802.3、802.3u、802.3X等

交换方式：存储转发

背板带宽：20G

千兆端口：8个10/100/1000Base-T+2个1000Base-LX接口

电口参数

物理接口：RJ-45带屏蔽

RJ-45端口：10Base-T/100Base-TX/1000Base-T支持自动协商功能

传输距离：100米（采用标准CAT5，CAT5e网线）

光口参数

千兆光口：1000Base-X

波长：850nm（多模）；1310nm（单模），1550nm（单模）

传输距离：550m（多模）；10-80km可选（单模）

连接器类型：带屏蔽SFP基座

传输速率：1.25Gbps

电源参数

输入电压：

直流电源：DC12~36V

功耗：5.2W@24VDC（满载）

过流保护：内置

机械参数

外壳：金属材质，无风扇

物理尺寸（长×宽×高）：145mm×116mm×46mm（不含DIN卡轨组件）

防护等级：IP40

安装方式：DIN卡轨式

工作环境

工作温度：-40 ~ +85

存储温度：-40 ~ +85

湿度：5 ~ 95% (无凝露)

行业标准

EMIS标准：

EN61000-4-2防静电(ESD)：±8KV接触放电，±15KV空气放电

EN61000-4-3电磁场：10V/m (80-1000MHZ)

EN61000-4-6防传导：3V (10KHZ~150KHZ)，10V (150KHZ~80MHZ)

EN55022：EN55022 Class A