

卷筒电缆厂家，卷筒电缆，厂家供应

产品名称	卷筒电缆厂家，卷筒电缆，厂家供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:COBON 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

卷筒电缆用于连接起重和卸载设备，移动设备，工具，输送机系统和其他生产机器，结构是在多层橡胶绝缘中具有多线结构的柔性铜导体。卷筒电缆旨在在高机械应力，频繁弯曲的条件下工作，以用于带有拉力的卷绕/退绕操作。卷筒电缆厂家，卷筒电缆，厂家供应，上海科邦特种电缆厂。他们对机械应力和侵蚀性环境因素的特殊抵抗力使其成为采矿业和建筑业的热门产品。在内层和外层之间集成了抗扭转的纺织编织物或胶带，以抵抗扭转力。这些电缆具有很高的机械性，阻燃性和耐油性，它们可以在很宽的温度范围内，室外运行。

卷筒电缆外护套使用的聚醚型聚氨酯PUR材料具有耐寒、耐油、抗拉、抗撕裂、耐磨、耐弯曲的出色性能。卷筒电缆厂家，卷筒电缆，厂家供应，上海科邦特种电缆厂。能够使卷筒电缆具有防水、防油、耐寒、高强度，高耐磨，高柔韧，耐复杂化学反应能力，专为在持续弯曲自由移动且有拉力和强制运动的卷绕系统中。应用在有弯曲要求的控制单元中，比如控制与动力组合电缆。

卷筒电缆结构：

导体：高抗弯强度的精细裸铜多股绞合（符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5标准）

绝缘：高机械性能TPEE混合物

芯线绞合：芯线以规则绞合

加强芯：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行张力

线芯识别：黑色线芯打白色数字

外护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

卷筒电缆技术参数：

额定电压：300/500V；450/750V

测试电压：2000V/5min；2500V/5min

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

弯曲半径：固定安装：12*D

移动安装：15*D

阻燃特性：符合IEC332-1 标准