

车载气象站，超声波一体化气象站，移动中输出真实风速，7要素气象站一体化设计

产品名称	车载气象站，超声波一体化气象站，移动中输出真实风速，7要素气象站一体化设计
公司名称	东成基业科技（北京）有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:锦州利诚 型号:DC61 产地:锦州
公司地址	北京市顺义区北小营镇小胡营村8号院10幢1层117室
联系电话	18618473068 18618473068

产品详情

一体化气象站是我公司按照国际气象组织（WMO）气象观测标准设计、生产的标准气象站。所有气象传感器指标均满足中华人民共和国气象行业标准（标准号：QX/T1-2000）是目前为止同行业中观测要素全、功能强大的一体化气象站。我公司生产的一体化气象站采用高性能双核32位处理器，集成多路信号采集通道，可实现对环境温度、环境湿度、风向、风速、雨量、气压、太阳辐射、紫外、土壤温度、土壤湿度、能见度、CO、CO₂、SO₂等众多气象要素进行全天候现场监测。

1.2 应用领域

广泛应用于气象、环保、建筑、机场、交通、农林、种植、抢险、水文、军事、仓储、科学研究等众多领域。该一体化气象站相比于其他厂家的同类型产品，具有采集传感器种类多样、数据量全面、采集精度高、运算速度快、性能稳定可靠等特点，而且体积小、重量轻、便于携带及安装，真正的实现了集多种气象要素于一体的智能化气象站。

二、产品参数

三、产品型号及参数指标

3.1 一体化微气象站

可外扩多种传感器

一分钟安装

内置存储

采集功能

一体化传感器 风向风速 温湿度 气压

雨量 可多参数定制

3.2 参数指标：

1.供电电压:DC12V(推荐)

2.大功耗: 不加热：130mA/12V；加热 700mA/12V

3.供电方式: 220V 交流、12V 直流

4.工作温度:--30 ~ +70

5.存储温度:-40 ~ +80

6.工作湿度:0~

7.防护等级:IP65

8.通讯协议:MODBUS RTU 协议

9.输出接口:RS485