

semoflex Drum ，双护套聚氨酯卷筒电缆

产品名称	semoflex Drum ，双护套聚氨酯卷筒电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:COBON 型号:semoflexDrum 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

semoflex Drum电缆使用的特种材料让电缆具有抗高度机械应力，耐拖拽耐扭曲，坚固高效等性能，因为电缆采用的是多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准，也可根据客户要求电缆成缆设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体，替代传统普通电缆，满足客户的各个使用环境，是同类产品电缆的3-4倍，使用寿命超长。semoflex Drum ，双护套聚氨酯卷筒电缆，上海科邦特种电缆厂。

semoflex Drum电缆应用范围：户外使用，适用于门机，塔机，港口，钢铁，采矿，化工，石油，包装，物流等行业频繁收缆与放缆的卷筒卷盘系统中。适用于垃圾焚烧厂，垃圾发电厂，地下采矿作业现场，起重吊装现场，大型物流现场，港口码头现场等等。如：各种船用抓斗，垃圾抓斗，地下采矿移动设备，大型起重机械，龙门吊，门式，桥式，悬臂式，摇臂式起重机，运输机械，输送机，收缆机，移动行车及天车电缆。

semoflex Drum电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295class6标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

芯线颜色：数字标号或者颜色区分

屏蔽：防氧化镀锡铜网编织屏蔽，编织密度 85%以上，可有效防止各种信号的干扰

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

护套颜色：灰色，黑色，橙色（可根据客户要求定制其他颜色）

semoflex Drum电缆技术参数：

额定电压： 0.5mm ; 300/500V

<0.5mm ; 300/300V

测试电压：2500V

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

弯曲半径：5*D

技术数据：600V/1000V