

光纤桌面盒 FTTH桌面盒厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 光纤桌面盒 FTTH桌面盒厂家 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.60/个 |
| 规格参数 | 普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15968986688 15968986688 |

产品详情

光纤桌面盒 FTTH桌面盒厂家多功能光纤面板盒可实现：光纤桌面盒 FTTH桌面盒厂家室外光缆固定、皮线光缆固定、适配器固定、光纤桌面盒 FTTH桌面盒厂家冷接子固定。拉脱力大于50N，固定可光纤桌面盒 FTTH桌面盒厂家靠牢固。2、多功能光纤面板能实现：光纤桌面盒 FTTH桌面盒厂家墙内外单芯皮线光缆接入单口输出、光纤桌面盒 FTTH桌面盒厂家室内外双芯皮线光缆接入双口输出、室外光缆接入单口输出、室外光缆接入多尾纤输出、室外光缆接入多皮线输出，多场合多需求环境中应用。3、多功能光纤面板盒操作简单，施工强度小。4、多功能光纤面板盒饶线柱设计为大弧形，保证放置在其中的光纤光缆在受外力时不会产生折损，影响通讯质量

材质：采用优质PC（阻燃聚碳酸酯）材料，具有一定防火性能。

产品特点

*面板外型尺寸符合国标86型。

*适合SC单工适配器或LC双工适配器安装，应用于工作区布线子系统。

*嵌入式面框，安装方便

*带有防尘装置，防止灰尘进入

*配有标识条，方便编号管理和维护使用

*产品材质：采用优质PC（阻燃聚碳酸酯）材料，具有一定防火性能。

产品用途：用于家庭或工作区，完成双芯光纤的接入及端口输出，可充分满足光纤弯曲半径的要求，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。适当的曲率半径，允许少量冗余光纤的盘存，实现FTTD（光纤到桌面）系统应用。

产品用途：用于家庭或工作区，完成双芯光纤的接入及端口输出，可充分满足光纤弯曲半径的要求，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。适当的曲率半径，允许少量冗余光纤的盘存，实现FTTD（光纤到桌面）系统应用。

光学纤维

面板具有传光效率高，级间耦合损失小，传像清晰、真实，在光学上具有零厚度等特点。典型的应用是作为微光像增强器的光学输入、输出窗口，对提高成像器件的品质起着重要作用。广泛的应用于各种阴极射线管、摄像管、CCD耦合及其他需要传送图像的仪器和设备中。