

华为ETP48150-A3机房数字化应急48v通信电源

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 华为ETP48150-A3机房数字化应急48v通信电源 |
| 公司名称 | 山东路飞电源科技有限公司 |
| 价格 | 500.00/套 |
| 规格参数 | 华为:嵌入式电源 型号:华为ETP48150 数量:200 |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址） |
| 联系电话 | 13181733620 |

产品详情

华为ETP48150-A3机房数字化应急48v通信电源

ETP48150-A3是盒式电源系统，给-48V

DC系列的通信设备进行供电。ETP48150-A3电源系统采用15A或30A整流模块，组成系统后

大输出电流为150A。系统特点ETP48150-A3主要特点如下：电压范围宽85V AC ~ 300V AC完善的电池管理功能SMU01A支持接入网主从协议、电总协议、SNMP等多种安全协议，可与华为NetEco或者第三方网管通信，组网灵活，实现远程管理，无需人员值守SMU01B支持接入网主从协议，通过华为接入网主设备可接入U2000SMU01C支持电总协议和接入网主从协议，电总协议可接入动环，主从协议只支持接入网主机支持LCD界面显示、按键操作支持电子标签识别功能支持整流模块、监控模块热插拔支持同容量高效、标效整流模块混插整流模块功率因数数值达0.99

ETP48150-A3配电单元交流输入制式220V AC单相（默认制式）110V AC双火线220/380V AC三相四线直流配电电池空开100A/1P×1路负载空开40A/1P×4路，20A/1P×2路，12A/1P×2路监控模块支持以下监控模块：SMU01A（1个）SMU01B（1个）SMU01C（1个）整流模块支持以下整流模块：R4830G1（2-5个）R4830N2（2-5个）R4815G1（2-5个）R4815N1（2-5个）说明：支持R4830G1和R4830N2混插。支持R4815G1和R4815N1混插。交流输入输入制式220V AC单相/110V AC双火线/220/380V

AC三相四线输入电压单相：110/220V AC 85V AC ~ 300V AC双火线：110V AC三相：220/380V AC 85/147V AC ~ 300/516V AC输入频率45Hz ~ 66Hz，额定值为50Hz/60Hz功率因数额定负载条件下 0.99直流输出输出电压范围-42V DC ~ -58V DC默认输出电压53.5V

DC大输出功率8000W稳压精度 ±1%峰峰值杂音电压 200mV电话衡重杂音 2mV均流不平衡度