

生产LOKBOND容油性好的中强度厌氧螺纹锁固胶水 性能稳定产能足 免费打板生产 一件代发

产品名称	生产LOKBOND容油性好的中强度厌氧螺纹锁固胶水 性能稳定产能足 免费打板生产 一件代发
公司名称	广东洛邦新材料有限公司
价格	79.00/瓶
规格参数	品牌:LOKBOND 型号:243# 产地:中国
公司地址	博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼
联系电话	18927352565

产品详情

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，电商行业，新能源行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

[242螺丝胶](#)为中强度[通用型螺丝胶](#)

[243螺丝胶](#)为中强度[容油性螺丝胶](#) 产品型号 242 243 外观颜色 蓝色
蓝色 粘度(mpa.s) [1200 ~ 6000触变型](#) 2200 ~ 12000触变型 初固时间(M)
20 20 全固时间(H) 24 24 耐温范围() -55 ~ 150
-55 ~ 150 固化条件 室温自然固化 [室温自然固化](#) 可填充间隙(mm)
0.13 0.13 拆卸力矩(N/m) 4.8 7 破坏力矩(N/m) 12
20 储存条件() 5 ~ 28
[5 ~ 28](#)

温馨提示：以上性能数据是温度25 /湿度70%的实验室环境下所测的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

242螺丝胶为中强度，通用型螺丝胶;[242螺丝胶](#)
具有一定的触变性粘度，能更好的
使螺牙锁固与密封;242螺丝胶用于[M6~M20螺丝](#)
的锁固与密封;242螺
丝胶具有一定的润滑性，并可准确地达
到锁固强度;243螺丝胶为[中强度，耐机油型螺丝胶](#);[243螺丝胶](#)
固化速度
快，可用于惰性产

品表面;243螺丝胶容油性好,可在粘有

轻微油渍的工作表面上使用;[243螺丝胶](#)可用于[M20以下螺纹](#)

的锁固与密封;LOKBOND 200系列螺丝胶均符合 [SGS\(ROHS\)的环保认证](#)

(由第三方每年定期检测);[200系列螺丝胶](#)

用清洗剂清洗无油的表面,有处于获得佳的锁固密封效果。(常用的溶有三氯乙烷,三氯乙烯,甲乙酮,甲醇等。不宜使用汽油,煤油,石脑油,燃料油,烃类溶等,因为它们会在表面上残留一层油膜。普通的除油方法为溶剂汽油清洗两遍较为理想。被粘物表面适当打磨,有利于提高粘接强度,表面粗糙度为 $0.76\mu\text{m}$ - $2\mu\text{m}$ 为宜,若大于 $3.2\mu\text{m}$,会使间隙过大,降低粘接强度);200系列螺丝胶拧开前盖,即可使用,瓶口如有胶水请先用棉布将胶水擦试干净,后将厌氧胶胶液滴几滴至粘接材料处,拧紧至规定力矩;200列螺丝胶拧紧后,一般常温下10-15分钟即可初步固定(此情况是在夏天情况下,如在冬天一般需要30-50分钟),使用完毕后请胶胶水存放在阴凉干燥处;200系列螺丝胶在拆卸时,如选择中,低强度的厌氧胶,用一般扳手即可方便拆卸,高强度的可用以采用加温的方法拆卸;200系列螺丝胶在缺氧条件下固化,在有惰性材料表面(如纯铝,不锈钢,镀锌面),要求快速固化定位,当环境温度较低时,没有清洗剂清洗时,都要配合使用进剂,方可达到满意的固化效果;促进剂的使用方法是将其喷涂于干净的螺纹表面,稍晾晒一会儿,再涂厌氧胶即可;[200系列螺丝胶](#)

有残留在粘接材料外边的胶液体不会固化,装配后可用棉纱擦掉,部分产品固化前对一些塑料会有一些的溶解,溶胀作用,造成塑料软化甚至开裂;200系列螺丝胶产品对某些金属离子极为敏感,极少浓度的离子即可造成胶液固化,因此,要保证包装瓶内不混入杂质,不将倒出包装瓶的胶液体倒回包装瓶,以免污染胶液造成胶液失效、报废;[242螺丝胶](#)

和243螺丝胶可用在中小螺丝锁固和密封;242螺丝胶和243螺丝胶可用在有轻微油污的螺丝表面;242螺丝胶和[243螺丝胶](#)

可用在反复拆卸的螺丝产品上面;本公司

所生产销售的所有产品[可OEM贴牌](#)

,包装除去常态包装外都可提供定制特定包装服务!分装小支或大包装都可以,颜色的调配,部分参数的调整都是没有问题的,只要您来电将需求告知:

1, [被粘接材料的材质](#),颜色,表面是否有做过什么处理? 2, [被粘接材料的大小](#) 3, [需要耐温的度数](#) 4, [希望固化的时间](#) 5, [是否需经过特殊什么性能的测试](#) 6, [希望达到的拉力扭力剪切力的强度](#) 7,

[使用数量](#)

或者经过沟通,为了不浪费时间可寄被粘接的材料到我司,我们会时间做好测试,将完好的样品和胶水样品一一寄回,方便您看到成品

效果和其它性能检测。再次重申一遍:[样品是免费的!免费的!免费的!](#)

速速来电吧!快速的解决您的任何胶粘难的问题!对了对了,本公司所有生产的胶粘剂均符合欧盟出口标准,公司拥有进出口资质,[欢迎国内国外订单来砸](#)哈哈...

产能足,可线上线下验厂!

有看好胶粘剂行业的电商大咖或其它品牌的代理商也可以与我们合作哦!各自发挥所长,抱团取暖,轻松实现零库存创业!让每一次胶粘都是一次惊喜!祝;生意兴隆!工作愉快!

尽快来领取免费样品哈!

2023一起加油!

品牌: LOKBOND

型号: 243#

产地: 中国

LOKBOND 243# 是一款中强度的厌氧螺纹锁固胶，具有的油性和性能稳定，适用于各种机械设备，包括汽车、机械、船舶、航空等领域。

该产品采用环氧树脂作为基础材料，添加多种粘合剂和固化剂，能够快速固化，并且形成强大的粘合力，有效地防止螺纹松动和漏油。

LOKBOND 243#

不仅具有的防松动性能，还可以起到防水、密封的作用，特别适用于汽车刹车片密封胶。

该产品还有大桶蓝色预涂胶和环氧轴承胶等多种型号可供选择，价格为79.00元/瓶，性能稳定，产能足，免费打板生产，一件代发，方便快捷。

产品名称	型号	特性
LOKBOND 螺纹锁固胶	243#	中强度、油性好、性能稳定
大桶蓝色预涂胶	270	高强度、高温下使用
环氧轴承胶	620	高粘度、高耐磨性
防水密封胶	732	高粘度、耐水、耐油、耐热

总的来说，LOKBOND 243# 螺纹锁固胶是一款性能稳定、易于使用的产品，无论是在汽车、机械、船舶等领域都具有非常广泛的应用前景，是企业和个人进行机械维护和维修必备的胶水之一。