

中兴ZXDU88S402电源参数

产品名称	中兴ZXDU88S402电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	中兴:室内电源 型号:中兴ZXDU88S402 数量:1000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

中兴ZXDU88S402电源参数

ZXDU88 S402(V6.0)分立式电源系统2017/8/10概述 ZXDU88 S402 (V6.0) 是中兴通讯新一代数字化、多机架、大容量局用通信电源系统，具有功率密度高、性能指标优异、可扩展性强等优点。ZXDU88 S402基本配置由1个直流配电柜、1个整流柜和1个交流配电柜组成，单柜输出容量为2000A。系统支持3个整流柜并联运行，使得大输出可达到6000A。

全数字化设计，性能更加稳定整流器采用DSP+MCU双数字电路控制方式，系统采用CAN+RS485双总线控制，系统供电可靠性更高，传输速率更快。“ Easy touch ” 功能，巨大信息流中的迅捷对话之桥对于数量很多的整流器和一个监控单元，通过 “ easy touch ” 功能可以方便地实现操作者、监控、整流器间的快速对话及告警查询。

兼容性强，与上一版机柜可并柜兼容可与上一代电源ZXDU88 S402 (V5.0) 机柜并柜，充分利用原有的机柜，方便机房旧设备改造升级。强大的容量扩展能力，满足核心机房近远期容量增加的需求强大的扩展能力，系统容量可达6000A，配置由4个交流屏、4个直流屏、3个整流柜组成。对于数量很多的整流器和一个监控单元，通过 “ easy touch ” 功能可以方便地实现操作者、监控、整流器间的快速对话及告警查询。

兼容性强，与上一版机柜可并柜兼容可与上一代电源ZXDU88 S402 (V5.0) 机柜并柜，充分利用原有的机柜，方便机房旧设备改造升级。强大的容量扩展能力，满足核心机房近远期容量增加的需求强大的扩展能力，系统容量可达6000A，配置由4个交流屏、4个直流屏、3个整流柜组成。ZXDU88 S402 (V6.0) 是中兴通讯新一代数字化、多机架、大容量局用通信电源系统，具有功率密度高、性能指标优异、可扩展性强等优点。ZXDU88 S402基本配置由1个直流配电柜、1个整流柜和1个交流配电柜组成，单柜输出容量

为2000A。系统支持3个整流柜并联运行，使得输出可达到6000A。同时也可支持与ZXD5000 V5.0整流柜并柜运行，满足高普效整流器柜间混插运行，实现系统平滑扩容。