

旅游景区生态公园IP网络草坪音箱IP66防水等级

产品名称	旅游景区生态公园IP网络草坪音箱IP66防水等级
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	299.00/只
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-30WIP 功率:30W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

旅游景区生态公园IP网络草坪音箱IP66防水等级

1、一体化落地式设计方案，工程项目玻璃钢材质，精美美观大方，加工工艺讲究，质量高超； 2、集IP网络音频解码、功放机、音响于一体，声频选用硬解码方式，集成化IP网络硬件解码控制模块，可接受来源于服务器远程传输的歌曲实时播放视频，与此同时能接受单边广播节目通话作用；3、选用快速工业型2核(ARM DSP)处理芯片，开机时间 1秒； 4、内嵌功率放大电路，功率：30W，音色做到CD级；5、具备1路RJ45 10/100M网线端口，立即连接互联网即可进行；6、可以通过IP网络播放器软件对声音开展远程控制随意调整；7、内嵌6.5寸底音 低音炮喇叭模块；8、有以太网口的区域就可以连接，大力支持跨网段和跨路由设置。9、可选装2.4G无线接收模块，当地音频播放视频。10、可选装WIFI控制模块无线数据传输。大功率：30W

功率大的：35W

频率稳定度：>95dB

输入电压:70V-100V

频率响应:110Hz-14KHz

规格：470*400*300MM

IP网络广播控制主机 康美音响 型号：AEO-8800 12.1寸IP网络广播服务器

概述：

15寸TFT LCD 工业一体化工作站，抽拉式键盘带触滑鼠标板机箱，内置双高速风扇散热，散热性好。前

面板带有LCD背光和控制开关，配置14槽工业底板，性能稳定，扩充性强。标准19" 7U高度支持模拟VG A视频输入，用户不再担心CPU卡要TTL接口或LVDS接口.GPS-15适合于电磁干扰较大和低功耗的工业现场人机界面，过程控制等场合。检查设备，数控系统，电力测控系统，车载监控系统、网络通讯服务，数字硬盘录像，工业打印机，环保检测设备。

特点：

规格参数：

产品规格	结构	19" 7U上架工作站
	面板	10mm厚，高强度铝合金面板，经拉丝硬质阳极氧化
	显示	15'' 高亮度LCD液晶屏
	大分辨率	1024*768
	操作方式	自带隐身抽拉88键盘和触摸模板组成，方便用户直接输入数据
	主板	支持工控全长，工业母板，ITX主板
	驱动器	2个3.5'' 硬盘位，如需增加硬盘可增加位置
	PS/电源	300W带PFC功能的工业开关电源
	尺寸	460*442*266mm (D*W*H)
环境参数	工作温度	-10 ~50
	存储温度	-20 ~60
	工作湿度	5%~95% 非冷凝
	振动	517Hz, 0.1寸双峰位移， 17-640Hz， 1.56峰-峰加速
	冲击	10G 峰-峰加速，在X,Y,Z轴
	EMS	CE/FCC A级
订购信息	GPS-15T	15" LED/电阻触摸屏/PS-300ATX电源/ 工业主板/J1900-2.0GHz/ 1TB硬盘/4GB内存/抽拉键盘