

PWD-12芯一体化熔纤盘 托盘 机柜安装

产品名称	PWD-12芯一体化熔纤盘 托盘 机柜安装
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	5.50/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

PWD-12芯一体化熔纤盘 托盘 机柜安装12芯一体化熔配模块！12芯大熔纤盘！12芯熔纤盘！12芯光纤熔纤盘！PWD-12芯一体化熔纤盘 托盘 机柜安装普天12芯一体化模块！普天12芯一体化托盘！普天12芯一体化熔纤盘！世纪人一体化模块！世纪人12芯一体化托盘PWD-12芯一体化熔纤盘 托盘 机柜安装

PWD-12芯一体化熔纤盘 托盘 机柜安装72芯光缆交接箱！96芯光缆交接箱！144芯光缆交接箱！288芯光缆交接箱！360芯光缆交接箱！576芯光缆交接箱！720芯光缆交接箱常规用的是2种，一种V2.0款式，一种V3.0的款式，V3.0是V2.0的升级版本，这两款是行业里指定的标准，其外部尺寸都是一样的，扩容的时候都无所谓，不过现在一般都是V3.0的较多。

ODF上面熔纤盘和光交里是通用的，不过有一款熔接型的ODF里面的熔纤盘是不通用的，不过此款ODF现在用量很少。光缆交接箱

详细说明 本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。

功能要求：1. 光缆固定与保护功能应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2. 光缆终接功能应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3. 调线功能通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。1、箱体采有高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，具有全天候防护功能，并能抵御意外或恶性破坏，表面静电喷塑，具有很强的防腐蚀性能。防护等级IP65

2、箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观。3、箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。4、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。5、采用12芯熔接配线一体化模块。6、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。7、有可靠的光缆固定和接地保护装置。8、适合于单芯和带状光缆的成端。9、产品规格有，144芯，288芯,576芯,使用条件：工作温度：-40 +60 相对湿度：95%（+40 时）大气压力：70 106Kpa贮运温度：-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998 标准光配线产品，塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内，光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度，另一部分与其它光缆直接对接（直熔）。熔接盘是对每一根光纤，互相任意连接，配合使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型，阻燃、强度高、抗老化时间长等。