

抗拉耐磨电缆厂家，上海科邦特种电缆厂

产品名称	抗拉耐磨电缆厂家，上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.90/米
规格参数	品牌:COBON 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

抗拉耐磨电缆特性，抗拉耐磨，柔软，耐卷绕，抗高度机械应力，耐拖拽，耐扭曲，坚固高效！高耐磨性，电缆的外护套能够经受住矿石或卷筒设备长时间的摩擦而不损坏。抗拉耐磨电缆，卷筒电缆厂家，上海科邦特种电缆厂。高抗拉性：特种抗拉设计，电缆在拖拽中不会出现芯线的断裂。耐扭转性：特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而不变形。

抗拉耐磨卷筒电缆应用范围

广泛适用于于户外及矿业电动铲运机，吊斗铲，凿岩台车，垃圾吊卷筒，港口设备等工况环境恶劣场合。科邦牌抗拉耐磨电缆也适用于重型机械卷盘（卷筒），起重机、输送带、移动电机等。专门为超强机械应力、干燥、潮湿的室内和户外使用设计！也适用于升降系统或者电梯，起重机，行车，卸船机，堆取料机，大型桥吊等工程机械的卷盘（卷筒）。

产品结构

- 1、导体多股精绞抗折弯无氧纯铜丝导体符合VDE02956类
- 2、绝缘高机械性能绝缘TPEE，绝缘线芯黑色，白色数字识别编号
- 3、尼龙加强芯或凯夫拉防弹丝加强型
- 4、内护套特种TPU化合物挤压固定成型
- 5、编织加强层
- 6、外护套进口高分子耐候性聚醚聚氨酯PUR护套

抗拉耐磨电缆技术参数

电压0.6/1kv 测试电压3500V/5min(AC) 弯曲半径 固定敷设5x电缆外径 移动安装10x电缆外径 温度范围
固敷温度 45~120 移动温度 40~110 耐油性：很好

耐化学物质：耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能不错等

耐候性：耐UV,日光老化性能不错，适合户外使用