

姜堰市中埋式橡胶止水带尺寸

产品名称	姜堰市中埋式橡胶止水带尺寸
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中埋式橡胶止水带的型号有很多，常用的型号有651型、652型、653型、659型等等，而这些型号又按结构特点可分为有孔CB型与无孔CP型两种，651型、652型、659型中埋式橡胶止水带是属于CB型，而653型中埋式橡胶止水带则属于CP型。是不是大家觉得有点乱，下面小编给大家绘制一张图，大家就可以很清楚分清中埋式橡胶止水带的型号了。

关于中埋式橡胶止水带的材质

中埋式橡胶止水带的主要材质为普通橡胶，除普通橡胶还有氯丁橡胶和三元乙丙橡胶，都是可以制作中埋式橡胶止水带。一般工程常用是普通橡胶止水带，如果是防渗工程中会遇到弱酸、碱类腐蚀物质时则选用氯丁橡胶止水带。而在一些使用条件较差，如温度在-40~-60℃，或是有日光、水蒸汽、化学药品时，则可以选用三元乙丙橡胶止水带。

为什么叫一次性注浆管，是因为这种注浆管只能使用一次，不能二次使用了，因为它一般都是预埋在接缝处，等注浆完成后不能在从接缝里拔出来。所以又称为预埋式注浆管，一次性注浆管又称不锈钢弹簧骨架注浆管，这个称呼来源于它的结构，一次性注浆管的结构是用不锈钢弹簧做为管子骨架，外面附是一层无纺布滤布层，再用尼龙丝网将其包裹住，而制成的注浆管。所以我们一般叫它不锈钢弹簧骨架注浆管。

一次性注浆管的特点：

一次性注浆管有刚性内芯、柔韧性好、全断面出浆、易于安装等特点，下面小编简单为大家介绍一下这几个特点，让大家更好的了解一次注浆管的优点。

1、刚性内芯，因一次性注浆管是由不锈钢弹簧做为骨架，所以刚性好，在混凝土压力下不会压扁变形，从而确保注浆管的通顺。

- 2、柔韧性好，一次性注浆管内部弹簧可以弯曲，所以在工程中中一些弯角处放置很方便，不需切割或者连接，可以避免接头过多。
- 3、全断面出浆，一次性注浆管骨架外的无纺布滤布层。可以起到只允许水和灌浆液通过，其它的一些杂质会阻隔在注浆管外面，这样可以确保一次性注浆管的全断面出浆顺畅。
- 4、易于安装，在采购一次性注浆管时会带有各种小配件，安装很方便，也能提高工作效率。

膨胀型橡胶止水带也就是遇水膨胀橡胶止水带，这种橡胶止水带是在普通中埋式橡胶止水带的基础上添加多道膨胀线，膨胀线的数量是按要求制作，不是固定的数量。膨胀型橡胶止水带有单面带膨胀线跟有双面带膨胀线两种。下面小编给大家附一张图，将这两种样式膨胀型橡胶止水带的做个对比，让您更好的了解膨胀型橡胶止水带。

膨胀型橡胶止水带的作用

膨胀型橡胶止水带有什么作用，主要是看膨胀型橡胶止水带的结构，膨胀型橡胶止水带的结构是在橡胶止水带的两侧添加红色膨胀线，膨胀线是指可以膨胀的止水条，添加膨胀线的作用是遇水后自行膨胀，可以增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。所以有很多工程都采用膨胀型橡胶止水带。