

常州市外贴式橡胶止水带型号

产品名称	常州市外贴式橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

低筋外贴式止水带按制作原料分为：低筋外贴式止水带（R），如：橡胶、氯丁胶、丁苯胶等；塑料止水带（P），如：聚氯乙烯、聚乙烯等。金属止水带（M），如：铜、不锈钢、碳钢等。

低筋外贴式止水带符号：用处-原料-方位-标准（长×宽×厚），如：长40000mm、宽350mm、厚8mm的变形缝用中埋式橡胶止水带符号为：B-R-Z-40000×350×8。低筋外贴式止水带用处：低筋外贴式止水带用于基建工程、地下设备、地道、污水处置厂、水利、地铁等工程。为闸口、坝底、修建工程、地下修建物等弹性缝混凝土浇制配用。

低筋外贴式止水带价格的质量怎么区分

低筋外贴式止水带如果没有严格要求检测的话，简单的来辨别好坏，要求供应商邮寄样品，然后供货的时候，主要看中间部分，低筋外贴式止水带价格一般都是一卷一卷的，很多人为了检测好坏，不影响正常的的使用，直接剪掉头部一部分来看，很容易忽略中间质量，不妨抽取一个卷，进行中间剪切，进行查看、比较，再确认质量及合作厂家。

低筋外贴式止水带的搭接长度一般是5至10厘米。也有的是专用的，就稍长一些。大约是8到15厘米。低筋外贴式止水带内的后浇混凝土,应使用无收缩混凝土灌实。无收缩混凝土可以采用膨胀水泥拌制,低筋外贴式止水带也可以采用掺加具有膨胀作用的外加剂的普通水泥拌制,混凝土强度至少与先浇混凝土相同或提高点。

低筋外贴式止水带内的后浇混凝土的浇灌时间,按不同类型的后浇带选择不同的浇灌时间。伸缩后浇带——根据先浇灌混凝土的收缩完成时间而定。不同水泥品种,不同水灰比,不同的温度条件养护的混凝土要区别其收缩完成的时间而定,一般为浇注施工后60d进行后浇带混凝土浇灌,在工期要求紧迫和有特别困难时,也不应少于30d。留置沉降后浇带,一般宜在建筑物沉降稳定后,再浇注后浇带的混凝土

1.沉降缝橡胶止水带适用范围:

沉降缝橡胶止水带一般应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。外贴橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

2.沉降缝橡胶止水带产品说明：

地下室外墙橡胶止水带分背贴式橡胶止水带，中埋式橡胶止水带，钢边橡胶止水带，小编介绍的是沉降缝橡胶止水带，沉降缝橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是解决以上种种问题的手段。

3.沉降缝橡胶止水带尺寸要求：

沉降缝橡胶止水带是作为很长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房之间不留沉降缝的技术措施。因沉降缝橡胶止水带的缝宽与墙、板的厚度密切相关，在设计后浇带的缝宽时应作如下考虑，对墙板厚度小于200mm的,缝宽取800mm;大于200mm的，缝宽取不超过1000mm，对地下室的底板，缝宽一般取1000mm，当底板厚度超过1000mm，小于1500mm时，缝宽取1000mm，底板厚度大于1500mm时，缝宽取1200mm即可