

济宁任城区环氧地坪漆施工队伍正规公司

产品名称	济宁任城区环氧地坪漆施工队伍正规公司
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:25kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

济宁任城区环氧地坪漆施工队伍正规公司

环氧地坪漆施工工艺步骤

环氧底涂

- 1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，
- 3、搅拌均匀后，采用刮刀或滚筒施涂的方法施涂。
- 4、要求浸透加强附着力。
- 5、待遍干固后再施涂环氧中涂层。

环氧中涂层

- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英；
- 3、砂搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。
- 4、中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。
- 5、灰尘处理干净。

检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

环氧腻子层

- 1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镘刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；
- 2、视实际需要施工遍数，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

检验方法：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。

环氧面涂层

- 1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；
- 3、使用辊筒将材料均匀涂布；
- 4、遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。
- 5、自流平面涂用镘刀刮镘一遍
- 6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。

检验方法：地面色泽均匀、无流挂、无针孔、光洁、平整。