

# 电话交接箱 400对 600对 1200对 2400对厂家

产品名称	电话交接箱 400对 600对 1200对 2400对厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

电话交接箱 400对 600对 1200对

2400对厂家30对电话交接箱、50对电话交接箱、100对电话交接箱、电话交接箱 400对 600对 1200对 2400对厂家150对电话交接箱、200对电话交接箱、300对电话交接箱、400对电话交接箱、500对电话交接箱 50对 100对 200对 300对 400对 600对 1200对 2400对通信电缆交接箱电话交接箱 400对 600对 1200对 2400对厂家

100 150, 200 300, 600, 900, 1200, 1800, 2400, 2700, 3000, 3600对等规格采用国内先进工艺按照先进标准生产的电缆配线设备,供市内,城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用.是一种大容量的交接分线设备,适用于架空,落地,挂壁安装

大对数通信电缆交接箱规格有单面100对, 200对, 300对, 400对, 600对, 800对, 900对, 1200对, 1500对, 1600对, 2000对, 2500对。双面800对, 1200对, 1800对, 2400对, 3000对, 3200对, 4000对, 5000对电缆交接箱, 电话配线柜, 电话分线箱

特点:音频配线箱从10回线到6000回线,有多种规格,适用于程控用户交换机配套,是用于续内外线,跳配线,测试设备,同时也可作为室内电缆交接使用,接线模块有常开、可开、常闭三种,以灵活选择保安单元和保安排。

在室外安装,是用于市话主干通信电缆与配线电缆交接处的成端设备,在箱内用跳线的方式使主干电缆与配线电缆之间进行任意连接,完成交接配线功能。电缆交接箱的容量自100对线起一直到3200对线,其结构形式有二种:单面和双面,落地安装和架杆安装。按接线方式分为2种:旋卡式(106)和卡接式(107)。该产品有优良的抗腐蚀性能。箱门、箱底的封板都设有密封装置,可防止雨水和潮气进入箱内。

2.通信电话交接箱使用环境：环境温度 - 40 ~ + 55 相对湿度 95% 在40 时大气压强 70 ~ 106Kpa

3.通信电话交接箱电气性能：接触电阻 3m 绝缘电阻  $5 \times 10^4 M$  抗电强度 50HZ、500V 交流电压1min无击穿和飞弧现象.

#### 4.通信电话交接箱安装和使用

卡接式音频接配线及防护设备 此系列产品是在引进、消化德国科隆产品的基础上，自行开发的.三、

该产品具有如下特点1操作简单：卡接割线瞬间完成，不需用专门培训，不用电源。

2.连接快速：卡接工具“咔嚓”一声，接线工作完成，卡接线径0.4-0.8mm。3.接触可靠接簧片具有高强度弹性，接触电阻小于2m，触点反复卡接100次，接触电阻仍小于3m，每根线接好后，拉脱力大于25N（芯线 0.4mm）。.安全可靠：选择过流、过压保护装置，确保无后顾之忧，阻燃塑料模块，性能GB4608-84/FV-0级的要求。

5.走线整齐：上下左右四面走线，整齐有序，标示分明

#### 6.旋卡式通信电缆交接箱|卡接式交接箱

1、落地安装按交接箱底面尺寸制作水泥基础框座，框座耐压强度大于750kg/cm

2.待水泥基础框充分凝固后，把交接箱置于水泥基础框座上用螺母紧固，架杆安装按站台尺寸要求预竖两根水泥杆，在水泥杆上安装站台。交接箱安装在站台上并用紧固件连接牢固，箱底离地面高度不小于2600mm。

3、压卡模块电缆接续操作 a、用螺丝刀，按动钢背架上的卡紧(3)取下模块(只留下端一块模块)b密封圈从箱底部取出，按线缆直径削掉封口再装至原位。 c电缆穿过去掉封口的密封圈进入交接箱内。 d、剥除电缆护套，剥除长度等于上一块模块顶部，到下横梁之间的距离再加200mm，用电缆夹将电缆芯线扎紧在下副梁上 e、电缆芯线自上而下，以每10对为一组，用尼龙扣把芯线固定在钢背架左侧的底部。6、10对线穿过模块底部的穿线夹内，再把每对线套入模块侧面的穿线槽内后置缆线于簧片的卡接槽上，用专用工具压入簧片槽内。

4、跳线操作 a、将一对跳线分别放入卡线簧片的夹线槽上，用卡接工具把跳线压入卡接簧片的夹线槽内。 b、1至5对由左方引出，6至10对右方引出，再分别引接线簧片槽上，再用卡接工具压入簧片槽内。同时把多余导线剪除。 c、拆除，把卡接工具上的线钩打开，勾住缆线向上提起，即可拆除 音频配线箱从10回线到6000回线，有多种规格，适用于程控用户交换机配套，是用于续内外线，跳配线，测试设备，同时也可作为室内电缆交接使用，接线模块有常开、可开、常闭三种。可以灵活选择保安单元和保安安排。

产品配发检验合格证书和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验，不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的18个月内或产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负责缺陷产品免费召回维修，更换或按订货价全额退款。