西门子BDS121/BDS121A手动火灾报警按钮手报按钮

产品名称	西门子BDS121/BDS121A手动火灾报警按钮手报按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:BDS121A 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子BDS121/BDS121A手动火灾报警按钮手报按钮

一，特点

直接接入探测总线。

安装在公共活动场所的出入口处，以便有火警时醒目又便于操作。

用手动报警按钮上的编码开关来设定地址码，此码应与工程软件中的编码相一致。

接在探测回路的 P、S 线上，无极性要求。

内部的一组触点可接现场的其他控制设备。

布线施工完成后，通过预埋盒或使用膨胀螺栓将外壳壳体固定在墙上。

探测总线连接在 P 、S 端子上。

BDS121 手动报警按钮采用两件可分离式结构，电子部件可灵活插拔于外壳，对外布线端子在外壳中。

二，性能

工作电压：24V DC

监视电流：≤1m A

报警电流：≤3m A

环境温度：-20...+55℃

环境湿度：≤95%(40±2℃) 相对湿度

触点负载：24VDC/ 0.1A 动合

抗电磁干扰：10V/m 1MHz… 1GHz

三，BDS121 手动报警按钮的组成

BDS121 手动报警按钮由电子部件和外壳组成，分体发货。施工中先安装外壳，调试前安装电子部件。

四，西门子BDS121手动报警按钮接线图

西门子BDS121手动报警按钮接线图