

张家口西门子代理商授权一级代理商

产品名称	张家口西门子代理商授权一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:代理商 西门子:PLC模块 西门子:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

张家口西门子代理商授权一级代理商 张家口西门子代理商授权一级代理商

西门子S7-1200 CPU1214C中央处理器、可编程控制器 产品简介：

1BD30-0xB0 6ES7211-1BE31-0xB0

1211 CPU DC/DC/DC 6ES7211-1AD30-0xB0 6ES7211-1AE31-0xB0

1211 CPU DC/DC/Rly 6ES7211-1HD30-0xB0 6ES7211-1HE31-0xB0

CPU 1212C 1212 CPU AC/DC/Rly 6ES7212-1BD30-0xB0 6ES7212-1BE31-0xB0

1212 CPU DC/DC/DC 6ES7212-1AD30-0xB0 6ES7212-1AE31-0xB0

1212 CPU DC/DC/Rly 6ES7212-1HD30-0xB0 6ES7212-1HE31-0xB0

CPU 1214C 1214 CPU AC/DC/Rly 6ES7214-1BE30-0xB0 6ES7214-1BG31-0xB0

1214 CPU DC/DC/DC 6ES7214-1AE30-0xB0 6ES7214-1AG31-0xB0

1214 CPU DC/DC/Rly 6ES7214-1HE30-0xB0 6ES7214-1HG31-0xB0

数字量 SM 1222 8 x 继电器输出 6ES7222-1HF30-0xB0 6ES7222-1HF32-0xB0

扩展模块 SM 1222 8 x 24V DC 输出 6ES7222-1BF30-0xB0 6ES7222-1BF32-0xB0

SM 1223 8 x 24V DC 输入/8 x 6ES7223-1PH30-0xB0 6ES7223-1PH32-0xB0

继电器输出

SM 1223 8 x 24V DC 输入/8 x 24V DC 输出 6ES7223-1BH30-0xB0 6ES7223-1BH32-0xB0

8 x 24V DC 输入

SM 1221 16 x 继电器输出 6ES7221-1BF30-0xB0 6ES7221-1BF32-0xB0

SM 1222 16 x 24V DC 输出 6ES7222-1HH30-0xB0 6ES7222-1HH32-0xB0

SM 1222 16 x 24V DC 输入/16 x 6ES7222-1BH30-0xB0 6ES7222-1BH32-0xB0

SM 1223 继电器输出 6ES7223-1PL30-0xB0 6ES7223-1PL32-0xB0

16 x 24V DC 输入/16 x 24V DC 输出

SM 1223 16 x 24V DC 输入 6ES7223-1BL30-0xB0 6ES7223-1BL32-0xB0

SM 1221 6ES7221-1BH30-0xB0 6ES7221-1BH32-0xB0

模拟量 SM 1234 4 x 模拟量输入/2 x 模拟量 6ES7234-4HE30-0xB0 6ES7234-4HE32-0xB0

扩展模块 输出

SM 1231 4 x 模拟量输入 6ES7231-4HD30-0xB0 6ES7231-4HD32-0xB0

SM 1232 2 x 模拟量输出 6ES7232-4HB30-0xB0 6ES7232-4HB32-0xB0

通讯扩 CM 1241 RS 485 6ES7241-1CH30-0xB0 6ES7241-1CH31-0xB0

展模块 CM 1241 RS 232 6ES7241-1AH30-0xB0 6ES7241-1AH32-0xB0

信号板 SB 1223 2 x 24V DC 输入/2 x 24V DC 输出 6ES7223-0BD30-0xB0

数字量/ 1 x 模拟量输出

模拟量 SB 1232 6ES7232-4HA30-0xB0

模拟器 SIM 1274 1214C 模拟器 6ES7274-1XH30-0xA0

SIM 1274 1211C/1212C 模拟器 6ES7274-1XF30-0xA0

SIMATIC SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8 寸单色，4 个功能键，以太网接口6AV6647-0AA11-3AX0

1340

精简面板 SIMATIC KTP600 Basic mono PN 5.7 寸单色，6 个功能键，以太网接口6AV6647-0AB11-3AX0 2350

SIMATIC KTP600 Basic color PN 5.7 寸 256 色，6 个功能键，以太网接口6AV6647-0AD11-3AX0 3337

SIMATIC KTP1000 Basic color PN 10.4 寸 256 色，8 个功能键，以太网接口6AV6647-0AF11-3AX0 7783

SIMATIC TP1500 Basic color PN 15 寸 256 色，不带功能键，以太网接口6AV6647-0AG11-3AX0 11750

1：作为西门子的分销商，我们的客户涉及钢铁、石油、化工、水处理、电力、建筑和食品等行业。我们公司一贯保持良好的信誉，对客户总是热忱的提供服务，并且定期对客户进行回访，及时了解需求信息，以便及时调整销售策略。

2：由于在客户之中有很多系统成套商和工程商，所以经常有系统投标或整体成套的项目，客户会对我们提出更高的要求，如系统配置、现场服务等，这就要求我们有更好的服务意识和技术水平，深入参与到实际的项目中，用我们的特长取得更好的业绩。

3:作为一家工程商和成套商，在自动化领域里我们不仅占领相当部分的市场，并且在许多领域里作出了杰出的业绩。具有独立承包项目，完成交钥匙工程的经验和能力。并且独立开发了铁路运输微机联锁控制系统和脱轨系统，在全国各地有一百多条线路成功的投入使用。

西门子S7-200PLC系列:

S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛，覆盖所有与自动检测，自动化控制有关的工业及民用领域，包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如：冲压机床，磨床，印刷机械，橡胶化工机械，*空调，电梯控制，运动系统。

S7-200系列PLC可提供5个不同的基本型号的8种CPU供您使用。

SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中，或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有*的性能/价格比。

S7-200系列出色表现在以下几个方面：

*的可靠性

极丰富的指令集

易于掌握

便捷的操作

丰富的内置集成功能

实时特性

强劲的通讯能力

丰富的扩展模块

S7-200 CPU的技术指标

特性	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 224XP	C
本机I/O					
?数字量	6入/4出	8入/6出	14入/10出	2入/1出	2
?模拟量	-				
zui大扩展模块数量	0个模块	2个模块	7个模块	7个模块	7
数据存储区	2048字节	2048字节	8192字节	10240字节	1
掉电保持时间	50小时	50小时	100小时	100小时	1
程序存储器：					

?可在运行模式下编辑	4096字节		8192字节	16384字节	2
?不可在运行模式下编辑			12288字节		
高速计数器					
?单相	4路30KHz		6路30KHz	4路30KHz2路200KHz	
?双相	2路20KHz		4路20KHz	3路20KHz1路100KHz	
脉冲输出 (DC)	2路20KHz	2路100 KHz			
模拟电位器	1	2			
实时时钟	配时钟卡	内置			
通讯口	1 × RS-485	2 × RS-485			
浮点数运算	有				
I/O映象区	256	256			
	128入/128出				
布尔指令执行速度	0.22 μs /指令	0.22 μs /指令	0.22 μs /指令	0.22 μs /指令	0
外形尺寸 (mm)	90 × 80 × 62	90 × 80 × 62	120.5 × 80 × 62	140 × 80 × 62	1