

快干胶-瞬干胶MY-309

产品名称	快干胶-瞬干胶MY-309
公司名称	珠海市铭洋化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:瞬干胶 品牌:铭洋
公司地址	珠海市香洲山峰路二巷5号101房
联系电话	86 0756 2620908/2620990 13360618808

产品详情

型号	瞬干胶	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、木材类、其他材质
品牌	铭洋	树脂胶的分类	-氰基丙烯酸乙酯
剪切强度	8 (MPa)	有效物质	/ (%)
工作温度	15 ()	保质期	3 (个月)
执行标准	企业标准Q/ZJP06-2001	CAS	/
典型黏度	/ (cps)	完全固化时间	/ (h)

此产品类型与型号分别为通用型：my-308、my-309、my-309b、my-309h；磁刚型：my-305、my-415；表面不敏感型：my-401、my-406；耐高温型：my-410、my-411；抗冲击耐水型：my-300、my-301、my-302；低发白型：my-30、my-260、my-420、my-588；不发白型：my-888、my-460、my-4603、my-4608、my-560；

瞬干胶为无色透明液体，除my-410为黑色液体；包装分别为13g/20g/支。

此产品应贮存于干燥、阴凉处，最好置于冰箱中和避光处密封保存。

名称：-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂系列

别名：502瞬间粘合剂、瞬间强力胶、快干胶

英文名：ethyl cyanoacrylate adhesive,super glue

主要组成：由 -氰基丙烯酸乙酯，阻聚剂、增稠剂、增强剂、加速剂等助剂组成。

性能和质量指标：

固化时间（钢铁）.s： 3s

粘度：<5 mpa.s

剪切强度： 8mpa

充填间隙mm：0.05

执行标准：企业标准q/zjp06-2001

特点及用途

1、使用温度范围-50 ~ 80

2、特点：单组份、不需加热，触压下瞬间粘接。

3、主要用途：用于钢铁、有色金属;橡胶、皮革、塑料、陶瓷、玻璃、木材等材料的自粘或互粘。但用于聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯制品时，材料表面需要经过特殊处理。