

富士能FUJINON防抖双筒望远镜稳像仪高清高倍微观夜视充氮防水便携电力巡线 稳像仪TS-12x28

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 富士能FUJINON防抖双筒望远镜稳像仪高清高倍微观夜视充氮防水便携电力巡线 稳像仪TS-12x28 |
| 公司名称 | 上海我要仪器股份有限公司 |
| 价格 | 10900.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区颛桥颛兴东路1528号11幢5117大楼5楼 |
| 联系电话 | 13916083570 |

产品详情

富士稳像仪TS12 × 28

目标物不晃动的稳像双筒望远镜

这款稳像双筒望远镜防水性能好，操作简单，应用范围广，从海洋运动、野外观光到渔业、山地、海上巡逻等用途，都可以使用。

自主研发的电子陀螺仪防抖系统

自主研发的防抖系统，是稳像双筒望远镜的关键部件。电子陀螺仪传感器检测振动，并使内置在万向节结构中的直立棱镜始终保持稳定，从而提供比其他方法更广的校正角度。

稳像双筒望远镜，集强大的防抖功能与12倍的高倍率和小巧的机身于一身。

适用场景广泛、视野清晰。

- 搭载 $\pm 3^\circ$ 稳像功能的小巧机身。凭借高倍率能清晰地捕捉到更远的物体。
- 机身紧凑轻巧更便于携带，可以在演唱会、主题公园等各种场合使用。
- 采用无需把持的防抖功能ON/OFF开关，长时间使用也不会疲劳。
- 即使是在12倍的高倍率下，无需使用三脚架仍旧能够看到稳定清晰的图像。

主要规格

| | |
|----------------------|------|
| 倍率 | 12 |
| 有效物镜直径 (mm) | 28 |
| 实际视场 ($^\circ$) | 4.2 |
| 眼视视场 ($^\circ$) *1 | 47.5 |
| 1000m视野 (m) | 73 |
| 出瞳直径 (mm) | 2.3 |
| 亮度 | 5.4 |
| 视距 (mm) | 16.5 |
| 近对焦距离 (m) *2 | 3.5 |
| 长度 (mm) | 148 |
| 宽度(mm) (展开时) | 109 |
| 高度 (mm) | 74 |
| 重量(g) (不含电池) | 485 |

瞳距调节范围 (mm) 56-70

屈光度调节范围 (mm) ± 2

聚焦方式 CF

防水性*3 (m) (分钟) -

电池 CR2 \times 1

工作温度 10 - +50

附带配件：物镜/接眼目镜罩、便携包、肩带、锂电池（CR2 1支）

*1 依据ISO14132-1:2002的实际视场的表示数值。

*2 IF取决于使用者的视力。

*3 请勿水下使用。