

LOWARA意大利罗瓦拉输送泵电机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | LOWARA意大利罗瓦拉输送泵电机 |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司 |
| 价格 | 5600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:罗瓦拉 型号:ESHS 32-250/ 产地:意大利 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121 |

产品详情

莱默（南京）有限公司直销Xylem水泵，塞莱默水泵,XYLEM水泵机械密封，

XYLEM增压泵，空调泵等产品 xylem水泵,赛莱默水泵,Xylem水泵经销,Xylem水泵配件 罗瓦拉水泵

ESHS 32-250/110 进口水泵 itt水泵 离心泵 增压泵 不锈钢泵 LOWARA输送泵

LOWARA输送泵电机

工作压力：12巴（PN12）电机：三相异步，鼠龙式转子，闭式结构，外部通风。性能符合CEI2-3（IEC34 .1）标准电压：50HZ——可达3KW，220-240/380-415V——4KW以上，380-415/660VIP55保护绝缘等级：F级大环境温度：40C考虑到不同的环境条件，检查电机功率。所有电机上均装有冷凝水排水塞。配套电机型式：单相：SM(可达1.5KW)LM(可达1.5KW)三相：

SM(可达2.2KW)LM(可达2.2KW)4极:单相:LM三相:LM泵的连接 电机

SH系列（SHE SHS SHF）全316L不锈钢卧式端吸泵 eshs80-160/110

流量Q：240 m³/h;

扬程H：110 m

液体温度：-10 ~ 110 ；

工作压力：12bar

IP55保护，绝缘等级：F级

环境温度：40度应用范围：流量：可达240 m³/h，2级电机。可达130 m³/h，4级电机。扬程：可达110m,2级电机。可达23m,4级电机。介质温度：标准的：-20C至+110C。可根据需求特别制作。

水泵和电机的连接有三种不同的方式可供选择：SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电机。SHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供：光轴泵和带有定位联轴器的型式结构特点：泵体采用AISI 316不锈钢制造。PN16法兰符合UNI2223和DIN2533标准。闭式叶轮由AISI 316不锈钢制成，尺寸为32，40，50，65-160/75，65-160/110A，采用激光焊接技术。尺寸为65-200，65-250和80时，采用铸造不锈钢。机械密封符合DIN24960标准，充排水堵头由316L不锈钢制成。可提供的附件：AISI316不锈钢或镀锌铁制成的螺纹配对法兰。法兰带有与压力传感器连接的螺孔。锥形法兰联轴器。