

# 日本富士能FUJINON防抖双筒望远镜稳像仪充氮防水便携电力巡线 稳像仪TS-16x28

产品名称	日本富士能FUJINON防抖双筒望远镜稳像仪充氮防水便携电力巡线 稳像仪TS-16x28
公司名称	上海我要仪器股份有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区颛桥颛兴东路1528号11幢5117大楼5楼
联系电话	13916083570

## 产品详情

TS12 × 28

目标物不晃动的稳像双筒望远镜

这款稳像双筒望远镜防水性能好，操作简单，应用范围广，从海洋运动、野外观光到渔业、山地、海上巡逻等用途，都可以使用。

自主研发的电子陀螺仪防抖系统

自主研发的防抖系统，是稳像双筒望远镜的关键部件。电子陀螺仪传感器检测振动，并使内置在万向节结构中的直立棱镜始终保持稳定，从而提供比其他方法更广的校正角度。

稳像双筒望远镜，集强大的防抖功能与12倍的高倍率和小巧的机身于一身。

适用场景广泛、视野清晰。

- 搭载  $\pm 3^\circ$  稳像功能的小巧机身。凭借高倍率能清晰地捕捉到更远的物体。
- 机身紧凑轻巧更便于携带，可以在演唱会、主题公园等各种场合使用。
- 采用无需把持的防抖功能ON/OFF开关，长时间使用也不会疲劳。
- 即使是在12倍的高倍率下，无需使用三脚架仍旧能够看到稳定清晰的图像。

## 主要规格

倍率	16
有效物镜直径 (mm)	28
实际视场 ( $^\circ$ )	4
眼视视场 ( $^\circ$ ) *1	58.4
1000m视野 (m)	70
出瞳直径 (mm)	1.8
亮度	3.1
视距 (mm)	16
近对焦距离 (m) *2	3.5
长度 (mm)	151
宽度(mm) (展开时)	120
高度 (mm)	74
重量(g) (不含电池)	550
瞳距调节范围 (mm)	56-70

屈光度调节范围 ( mm )            ± 2

聚焦方式                            CF

防水性\*3 ( m ) ( 分钟 )            -

电池                                  CR2 × 1

工作温度                            10 - +50

附带配件：物镜/接眼目镜罩、便携包、肩带、锂电池 ( CR2 1支 )

\*1 依据ISO14132-1:2002的实际视场的表示数值。

\*2 IF取决于使用者的视力。

\*3 请勿水下使用。