

# 大泽动力300立方柴油自吸水泵

产品名称	大泽动力300立方柴油自吸水泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

大泽动力300立方柴油自吸水泵以柴油机驱动，泵体为单级式又称端吸式，结构简单，性能稳定，使用；采用国家标准的水力模型，运行效率高；转速高，体积小，重量轻，效率高，流量大，操作和检修较简便；采用CFD计算流体动力学，分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计，确保泵有高效的水力形成，从而提高泵的效率，更加高效节能。

移动泵车的日常检查一定要做到这些：

- (1) 定期检查移动泵车的臂架，每一条焊缝都要尽量看看，如果有开裂或脱焊现象马上补救。
- (2) 检查液压油位，如展开支腿和臂架后油位zui低位或低于该位则立即加注液压油，加注时注意加油机具清洁，不能有砂或杂物！
- (3) 检查洗涤室是否混浊，如确认漏浆则立即更换砼密封体。
- (4) 打空泵检查换向压力，如低于此值则需加气或更换气囊，检查搅拌压力，正常2.5Mpa，如有5Mpa，则搅拌轴承坏或搅拌马达坏，需要停机修理。
- (5) 检查柴油、发动机油、冷却水、分动箱油，旋转马达油是否正常。
- (6) 检查眼镜板切割环间隙和磨损情况，视情况调整间隙或切割环调90度或更换眼镜板及切割环。
- (7) 每天检查臂架管道磨损情况（新管除外），用榔头轻敲管道，如听到清脆声则正常，如听到扑扑的声音则需更换或备用到车上，以防意外。
- (8) 检查移动泵车油管或接头是否有漏油现象，如有立即更换或修复。

- (9) 每天检查车轮胎气压和摸损，看有无破损，如有立即修补或更换。
- (10) 检查各传动部位和臂架转动是否灵活，如发现异常立即修复或更换。
- (11) 检查随车工具、泵管、锂基脂、清洗球、摇控器及电板是否带齐。
- (12) 检查软管磨损情况及防护绳是否安全。
- (13) 检查洗涤室内是否有过多的液压油，如有则需停机更换活塞杆密封。

产品型号：TO300PM

流量：300m<sup>3</sup>/H

吸程：6M

扬程：18M

进水口径：200MM

出水口径：150MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO4100D

燃油类型：柴油

功率：30KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw · h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

参考重量：1050kg

参考尺寸：2600\*1500\*1600

大泽动力300立方柴油自吸水泵可以快速灵活到达应用场所，在短时间内把急需用水输送到使用目的地，或是把城市道路或者机场的积水在紧急情况下短时间内进行抽水、排水、达到防洪救灾保护群众生命财产安全的目的。注意事项：如机器长时间不使用，将水箱的水或防冻液、燃油箱柴油、机器润滑油、彻底清理干净，妥善保存，待使用的时候再逐一加注使用。

防汛排涝抢险泵优势明显：

- 1)使用快速连接接头，方便进出口管道的装配。
- 2)整车设计紧凑、适应于狭小空间使用。
- 3)使用便捷拆卸式防雨布、或硬质钢板隔音罩。
- 4)柴油机驱动，无需任何外接电源。移动泵站也可使用电机驱动。
- 5)过流部件采用316L不锈钢衬套，经过激光硬化处理，耐腐蚀、耐磨损、可以输送食用水。