

siemens眉山西门子PLC模块总代理

产品名称	siemens眉山西门子PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:中国代理商 西门子:PLC模块 西门子:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

siemens眉山西门子PLC模块总代理 siemens眉山西门子PLC模块总代理

西门子PLC模块授权总代理商 西门子PLC模块授权总代理商

SIMATIC ET 200SP 是一个高度灵活的可扩展分布式 I/O 系统，用于通过现场总线将过程信号连接到上一级控制器。ET 200SP有ET200SP PN BA ，ET200SP PN ST ，ET200SP PN HF ，ET200SP PN HS四种类型。订货号有6ES7 155-6AR00AN0 ，6ES7 155-6AU010BN0 ，6ES7 155-6AU000CN0 ，6ES7 155-6AU000DN0等，

创新工业，知其道，用其妙。

一：1、保证全新进口二：2、保证准时发货三：3、保证售后服务流程一：1、客户确认需采购产品型号
流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单流程三：3、客户收到
报价单并确认型号无误后订购产品流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同流
程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司行流程六：6、我公司财务查到款
后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单您随口的一问，我就立马放下筷子赶紧回话。您随口的一句有
没有现货，我就立马进去拼命地找。您随口问了问能优惠不？我就到处想办法。您很随便，我却很当真
；您不知道我的回答，只为您的满意.....只因为我和您不止是客户的关系，而是把您当我的朋友，在全
力以赴做到我能做到的您的选择您的支持是我的动力！——致我亲爱的客户（好朋友）产品简述：
质保一年，一年内因产品问题免费更新产品不收取任何费用

优异的人机界面功能，适用于要求苛刻的应用宽屏 TFT 显示屏，对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸（全部 1600 万色），与此前的设备相比显示面积高达 40%集成高端功能，带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media P 可通过 PROFlenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 范围内调节显示屏亮度现代工业设计，铸铝前端，适用于 7

英寸以上有式设备都进行垂直安装进行佳选择：提供了7个型号和5个按钮型号设备发生电源故障时的数据和 SIMATIC 人机界面存储卡的数据创新的和调试，可通过第二个SD卡进行（自动备份）通过电缆（以太网电缆、U 电缆）方便地进行项目传输画面刷新时间短，性能极高由于具有扩展的认证（如 ATEX 2/22），适用于极端恶劣的工业具有众多通信选项：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口；2 个 PROFINET 接口，带集成交换机，适用于 7 英寸或更大型号；外加 1 个 PROFINET 接口，支持千兆传输，适用于 15 英寸或更大型号有型号都可用作 OPC UA 客户端或用作 OPC DA 按钮操作设备，每个功能键带 LED，具有新的文本输入，与手机键盘类似按钮操作设备，带印字按钮，具有佳触觉反馈有按钮都具有 200 万次使用寿命使用 TIA 博途的 WinCC 工程组态进行组态全集成自动化(TIA)的集成组件：生产率，小化工程费用，生存周期成本当安装空间有限时也可用在垂直位置（有触控设备）。具备下列特点，可和调试成本：组态效率高，项目下载快，因此组态和调试时间较短可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份背景照明寿命周期长免设计断电时可保证数据由于具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素，可以简单地显示值带有预组态屏幕对象的图形库可全球使用 £ o可组态 32 种联机语言（包括亚洲和西里尔字符集）可以在线切换 32 种语言相关语言文本和图形硬件和接口可灵活性，并省去附加硬件：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口（7 英寸及以上型号，两个 PROFINET 端口，带集成开关）两个 SD 卡插槽，可用于存储归档和用户数据并用于自动备份U 设备接口可用于方便地下载项目U 主机接口可用于连接 U 闪存、键盘、鼠标和打印机对于 7 英寸及以上型号，可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用Windows 存储格式（CSV），用于归档和配方，以使用工具（如 Microsoft Excel）实现进一步处理可通过 Sm@rtServer 选项进行模块化扩展，以便在各种 SIMATIC HMI 之间进行通讯和进行远程在生产、和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI 舒适型面，板可以实现对简单机器和设备的本地控制和。它们可在有类型的行业与应用中使用。它们非常适用于完成要求苛刻的可视化任务，由于具有的集能，可针对每种应用选择适宜的设备。

KTP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘 TP 177B 式面板 4 寸创新的后续产品 KP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口带 8 个触控功能键的薄膜键盘和键盘操作员面板 OP77B 创新的后续产品 TP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 TP 177B/TP 277 式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品 KP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 24 个功能键的薄膜键盘和键盘 OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品 TP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 277 8" Touch 的创新后继产品 KP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 26 个功能键的薄膜键盘和键盘 Multi Panel MP 277 8" Key 的创新后继产品 TP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 277 10" Touch 的创新后继产品 KP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 34 个功能键的薄膜键盘和键盘 Multi Panel MP 277 10" Key 的创新后继产品 TP1500 舒适型15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 377 12" Touch 的创新后继产品 KP1500 舒适型15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口带 36 个功能键的薄膜键盘和键盘 Multi Panel MP 377 12" Key 的创新后继产品 TP1900 舒适型18.5 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1366 x 768，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 377 15" Touch 的创新后继产品 TP2200 舒适型21.5 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1920 x 1080，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 377 19"

Touch的创新后继产品

621241JC010AX0 KP900 精智面板 9 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存

621240MC010AX0 TP1200 精智面板12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，12 MB 用户内存

621241MC010AX0 KP1200 精智面板 12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存

621240QC020AX1 V2版本TP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621241QC020AX1 V2版本KP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，24 MB 用户内存

621240UC020AX1 V2版本TP1900 精智面板18.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621240XC020AX1 V2版本TP2200 精智面板 21.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621240QC020AX0 TP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621241QC020AX0 KP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，24 MB 用户内存

621240UC020AX0 TP1900 精智面板18.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621240XC020AX0 TP2200 精智面板 21.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621448GC100AA0 不锈钢前面板TP700 INOX精智面板 ，7 寸显示屏，前面板防护等级IP66K，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，12 MB 用户内存